











<b><u>СОДЕРЖАНИЕ :</u></b>	<b>Стр.</b>
<b>ЦИФРОВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ LITEVIEW</b>	
4-Х КАНАЛЬНЫЕ	3
8-И КАНАЛЬНЫЕ	4
16-И КАНАЛЬНЫЕ	6
24-Х КАНАЛЬНЫЕ	10
32-Х КАНАЛЬНЫЕ	10
<b>IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ LITEVIEW</b>	11
<b>IP-ВИДЕОКАМЕРЫ LITEVIEW</b>	12
<b>HD-SDI ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ LITEVIEW</b>	14
<b>HD-SDI ВИДЕОКАМЕРЫ LITEVIEW</b>	14
<b>ЦВЕТНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ LITEVIEW</b>	
С ИК-ПОДСВЕТКОЙ	15
КУПОЛЬНЫЕ СО ВСТРОЕННОЙ ИК-ПОДСВЕТКОЙ	16
КУПОЛЬНЫЕ	16
МИНИАТЮРНЫЕ	17
ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ КУПОЛЬНЫМИ ПОВОРОТНЫМИ ВИДЕОКАМЕРАМИ	18
СКОРОСТНЫЕ КУПОЛЬНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ	18






**Все цены в прайс-листе указаны в российских рублях, с  
учетом НДС**


**Указанные цены действительны с 25 февраля 2014 года**

	Ваша скидка	Опт, руб.	Розн, руб.	Закр1, руб. (от 100 т.р. / мес.)
		"-10%"		"-35%"
<b>4-х каналные видеорегистраторы</b>				
<p><b>LVDR-2104D - Запись 960H Real-time по всем каналам +2 канала IP 720p</b></p>  <p>4 видеовхода, 4 аудиовхода, 1 аудиовыход, 1 HDMI выход, 1 VGA выход, 1 BNC выход, PAL/NTSC. Пентаплекс! Одновременная запись 4-х аналоговых видеокамер +2-х IP видеокамер с разрешением до 1.3 Мп. Совокупная скорость при наблюдении: 100 IPS (с разрешением 960x576 или 960x576). Совокупная скорость записи: аналоговые камеры 100 IPS (с разрешением 960x576, 720x576, 720x288 или 360x288), IP камеры 50 IPS (1280x960или 1280x720). Просмотр архива 25 IPS 960p/720p, 75IPS (960x576) , 100 IPS (720x576,720x288,360x288). Алгоритм сжатия H.264, 1 внутренний HDD (SATA) до 3Тб (поставляется отдельно), быстрый поиск изображения по времени/по типу событий, запись по детектору/таймеру/вручную, аппаратный контроль зависаний, возобновление записи после пропадания питания, детектор движения. Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка. RJ-45 10/100/100 Мбит/с. Управление PTZ по RS-485. 2 USB-порта для подключения flash, CD/DVD-RW, "мыши". ИК ПДУ в комплекте.</p>	звоните!	3150	3500	2275
<p><b>LVDR-4104D - Запись в Real-time по всем каналам с разрешением 960H!</b></p>  <p>4 видеовхода, 2 аудиовхода, 1 аудиовыход, 1 HDMI выход, 1 VGA выход, 1 BNC выход, PAL/NTSC. Пентаплекс! Совокупная скорость при наблюдении: 100 IPS (с разрешением 720x576 или 960x576). Совокупная скорость записи: 100 IPS (с разрешением 960x576, 720x576, 720x288 или 360x288). Алгоритм сжатия H.264, 1 внутренний HDD (SATA) до 2000 Гб (поставляется отдельно), быстрый поиск изображения по времени/по типу событий, запись по детектору/таймеру/вручную, аппаратный контроль зависаний, возобновление записи после пропадания питания, детектор движения. Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка. RJ-45 10/100/1000 Мбит/с. Управление PTZ по RS-485. 2 USB-порта для подключения flash, CD/DVD-RW, "мыши". ИК ПДУ в комплекте.</p>	звоните!	4320	4800	3120
<p><b>LVDR-2204D - Запись в Real-time по всем каналам с разрешением 960H!</b></p>  <p>4 видеовхода, 4 аудиовхода, 1 аудиовыход, 1 HDMI выход, 1 VGA выход, 1 BNC выход, PAL/NTSC. Пентаплекс! Совокупная скорость при наблюдении: 100 IPS (с разрешением 720x576 или 960x576). Совокупная скорость записи: 100 IPS (с разрешением 960x576, 720x576, 720x288 или 360x288). Просмотр архива 4 канала 100IPS (960x576) . Алгоритм сжатия H.264, 2 внутренний HDD (SATA) до 3Тб (поставляется отдельно). 4 тревожных входов/ 1 выход, быстрый поиск изображения по времени/по типу событий, запись по детектору/таймеру/вручную, аппаратный контроль зависаний, возобновление записи после пропадания питания, детектор движения. Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка. RJ-45 10/100/100 Мбит/с. Управление PTZ по RS-485. 2 USB-порта для подключения flash, CD/DVD-RW, "мыши". ИК ПДУ в комплекте.</p>	звоните!	4950	5500	3575
<p><b>LVDR-3104D - Запись в Real-time по всем каналам с разрешением 960H!</b></p>  <p>4 видеовхода, 1аудиовход, 1 аудиовыход, 1 HDMI выход, 1 VGA выход, 1 BNC выход, PAL/NTSC. Пентаплекс! Совокупная скорость при наблюдении: 100 IPS (с разрешением 960x576 или 720x576). Совокупная скорость записи: 100 IPS (с разрешением 960x576, 720x576, 720x288 или 360x288). Просмотр архива 4 канала 100IPS (960x576) . Алгоритм сжатия H.264, 1 внутренний HDD (SATA) до 4Тб (поставляется отдельно), быстрый поиск изображения по времени/по типу событий, запись по детектору/таймеру/вручную, аппаратный контроль зависаний, возобновление записи после пропадания питания, детектор движения. ПО CMS(DSS/PSS)&amp; DMSS Многопользовательский доступ по сети (до 128 пользователей), поддержка Android, iOS, WM. Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка. RJ-45 10/100/100 Мбит/с. Управление PTZ по RS-485. 2 USB-порта для подключения flash, CD/DVD-RW, "мыши". ИК ПДУ в комплекте.</p>	Поступление на склад 25 апреля 2014г.			
	звоните!	5373	5970	3881
<p><b>LVDR-3104DA - Запись в Real-time по всем каналам с разрешением 960H!</b></p>  <p>4 видеовхода, 4 аудиовхода, 1 аудиовыход, 1 HDMI выход, 1 VGA выход, 1 BNC выход, PAL/NTSC. Пентаплекс! Совокупная скорость при наблюдении: 100 IPS (с разрешением 960x576 или 720x576). Совокупная скорость записи: 100 IPS (с разрешением 960x576, 720x576, 720x288 или 360x288). Просмотр архива 4 канала 100IPS (960x576) . Алгоритм сжатия H.264, 1 внутренний HDD (SATA) до 4Тб (поставляется отдельно), быстрый поиск изображения по времени/по типу событий, запись по детектору/таймеру/вручную, аппаратный контроль зависаний, возобновление записи после пропадания питания, детектор движения. ПО CMS(DSS/PSS)&amp; DMSS Многопользовательский доступ по сети (до 128 пользователей), поддержка Android, iOS, WM. Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка. RJ-45 10/100/100 Мбит/с. Управление PTZ по RS-485. 2 USB-порта для подключения flash, CD/DVD-RW, "мыши". ИК ПДУ в комплекте.</p>	Поступление на склад 25 апреля 2014г.			
	звоните!	6966	7740	5031



<b>8-и каналные видеорегистраторы</b>				
<p><b>LVDR-2108B - поддержка разрешения 960H!</b></p>  <p>8 видеовходов, 1 аудиовход, 1 аудиовыход, 1 VGA выход, 1 BNC выход, PAL/NTSC. Пентаплекс! Совокупная скорость при наблюдении: 200 IPS (с разрешением 720x576 или 960x576). Совокупная скорость записи: 200 IPS(с разрешением 720x576, 720x288 или 360x288), 144 IPS(с разрешением 960x576). Просмотр архива 8 или 4 каналов с разрешением до 960x576. Алгоритм сжатия H.264, 1 внутренний HDD (SATA) до 3Тб (поставляется отдельно), быстрый поиск изображения по времени/по типу событий, запись по детектору/таймеру/вручную, аппаратный контроль зависаний, возобновление записи после пропадания питания, детектор движения. Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка. RJ-45 10/100/100 Мбит/с. Управление PTZ по RS-485. 2 USB-порта для подключения flash, CD/DVD-RW, "мыши". ИК ПДУ в комплекте.</p>	звоните!	4140	4600	2990
<p><b>LVDR-2208D - поддержка разрешения 960H!</b></p>  <p>8 видеовходов, 8 аудиовходов, 1 аудиовыход, 1 HDMI выход, 1 VGA выход, 1 BNC выход, PAL/NTSC. Пентаплекс! Совокупная скорость при наблюдении: 200 IPS (с разрешением 720x576 или 960x576). Совокупная скорость записи: 200 IPS(с разрешением 960x576, 720x576, 720x288 или 360x288). Просмотр архива 8 каналов с разрешением до 960x576. Алгоритм сжатия H.264, 2 внутренних HDD (SATA) до 3Тб (поставляется отдельно). 8 тревожных входов/ 2 выхода, быстрый поиск изображения по времени/по типу событий, запись по детектору/таймеру/вручную, аппаратный контроль зависаний, возобновление записи после пропадания питания, детектор движения. Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка. RJ-45 10/100/100 Мбит/с. Управление PTZ по RS-485. 2 USB-порта для подключения flash, CD/DVD-RW, "мыши". ИК ПДУ в комплекте.</p>	звоните!	6458	7175	4664
<p><b>LVDR-4108D - Real-time с разрешением 960H по всем 8-и каналам!</b></p>  <p>8 видеовходов, 8 аудиовходов, 1 аудиовыход, 1 HDMI выход, 1 VGA выход, 1 BNC выход, PAL/NTSC. Пентаплекс! Совокупная скорость при наблюдении: 200 IPS (с разрешением 720x576 или 960x576). Совокупная скорость записи: 200 IPS(с разрешением 960x576, 720x576, 720x288 или 360x288). Алгоритм сжатия H.264, 1 внутренний HDD (SATA) до 2000 Гб (поставляется отдельно), 8 трев.входов/1 трев.выход. Быстрый поиск изображения по времени/по типу событий, запись по детектору/таймеру/вручную, аппаратный контроль зависаний, возобновление записи после пропадания питания, детектор движения. Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, запись/воспроизведение, просмотр/копирование архива, настройка. RJ-45 10/100/1000 Мбит/с. Управление PTZ по RS-485. 2 USB-порта для подключения flash, CD/DVD-RW, "мыши". ИК ПДУ в комплекте.</p>	звоните!	7200	8000	5200
<p><b>LVDR-3108 C</b></p>  <p>8 видеовходов, 1 VGA выход, 1 BNC выход, PAL/NTSC. Пентаплекс! Совокупная скорость при наблюдении: 200 IPS(с разрешением до 1280x720 по VGA). Совокупная скорость записи 200 IPS (720x576), 200 IPS (720x288), 200 IPS (360x288). Алгоритм сжатия H.264, 1 внутренний HDD (SATA) до 4 Тб (поставляется отдельно), быстрый поиск изображения по времени/по типу событий, запись по детектору/таймеру/тревоге/ вручную, аппаратный контроль зависаний, возобновление записи после пропадания питания, детектор движения 22x18 зон и 6 уровней чувствительности. Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, upgrade, настройка, объединение регистраторов серии "3" по сети, управление правами пользователей. USB-порт для подключения HDD, flash, CD/DVD-RW, компьютерной "мыши".</p>	звоните!	7560	8400	5460
<p><b>LVDR-3108 CA</b></p>  <p>8 видеовходов, 4 аудиовхода/1 аудиовыход, 1 HDMI выход (звук+видео), 1 VGA выход, 1 BNC. PAL/NTSC. Пентаплекс! Совокупная скорость при наблюдении: 200IPS(с разрешением до 1920x1080 по HDMI). Совокупная скорость записи: 200 IPS 960x576, 200 IPS(720x576), 200 IPS(720x288), 200 IPS(360x288). Алгоритм сжатия H.264, 1 внутренний HDD (SATA) до 4 Тб (поставляется отдельно) с возможностью подключения к ПК для просмотра и копирования архива, быстрый поиск изображения по времени/по типу событий, запись по детектору/таймеру/тревоге/ вручную, аппаратный контроль зависаний, возобновление записи после пропадания питания, детектор движения 22x18 зон и 6 уровней чувствительности. Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение (со звуком), просмотр /копирование архива (со звуком), upgrade, настройка, управление PTZ, объединение регистраторов серии "3" по сети, упр. правами пользователей. RS-485 для упр. поворотными устройствами. RJ-45 10/100/1000 Мбит/с. USB-порт для подключения HDD, flash, CD/DVD-RW, "мыши"</p>	звоните!	9810	10900	7085

<p><b>LVDR-3208 C</b></p>  <p>8 видеовходов, 8 аудиовходов, 1 аудиовыход, 1 HDMI выход (звук+видео), 1 VGA выход, 2 BNC (основной и независимый программируемый с выводом мультимплексированной картинки, до 8 камер).PAL/NTSC. Пентаплекс! Совокупная скорость при наблюдении: 200IPS(с разрешением 720x576). Совокупная скорость записи: 200 IPS(с разрешением 360x288), 200IPS(720x288), 200IPS(720x576). Алгоритм сжатия H.264, до 2 внутренних HDD (SATA) до 3000 Гб каждый(поставляются отдельно) с возможностью подключения к ПК для просмотра и копирования архива и поддержкой RAID1, 8 тревожных входов, 3 тревожных выхода, быстрый поиск изображения по времени/по типу событий, запись по детектору/таймеру/тревоге/вручную, аппаратный контроль зависаний, возобновление записи после пропадания питания, детектор движения 22x18 зон и 6 уровней чувствительности. Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение (со звуком), просмотр/копирование архива (со звуком), upgrade, настройка, управление PTZ, объединение регистраторов серии "З" по сети, управление правами пользователей. RS-485 для управления поворотными устройствами. USB-порт для подключения HDD, flash, CD/DVD-RW, "мыши". ИК ПДУ. Время записи при максимальных параметрах на HDD 1Тб около 8 дней.*</p>	звоните!	17550	19500	12675
<p><b>LVDR-3208 CA</b></p>  <p>8 видеовходов, 4 аудиовхода/1 аудиовыход, 1 HDMI выход (звук+видео), 1 VGA выход, 2 BNC (основной и независимый программируемый с выводом мультимплексированной картинки, до 4 камер).PAL/NTSC. Пентаплекс! Совокупная скорость при наблюдении: 200IPS(с разрешением до 1920x1080 по HDMI). Совокупная скорость записи: 200 IPS 960x576, 200 IPS(720x576), 200 IPS(720x288), 200 IPS(360x288). Алгоритм сжатия H.264, 2 внутренних HDD (SATA) до 4 Тб (поставляется отдельно) с возможностью подключения к ПК для просмотра и копирования архива, 8 тревожных входов/3 тревожных выхода, быстрый поиск изображения по времени/по типу событий, запись по детектору/таймеру/тревоге/вручную, аппаратный контроль зависаний, возобновление записи после пропадания питания, детектор движения 22x18 зон и 6 уровней чувствительности. Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение (со звуком), просмотр/копирование архива (со звуком), upgrade, настройка, управление PTZ, объединение регистраторов серии "З" по сети, упр. правами пользователей. RS-485 для упр. поворотными устройствами. RJ-45 10/100/1000 Мбит/с. USB-порт для подключения HDD, flash, CD/DVD-RW, "мыши", адаптеров Wi-Fi и 3G модемов. ИК ПДУ.</p>	звоните!	17010	18900	12285
<b>16-и каналные видеорегистраторы</b>				
<p><b>LVDR-4116A - поддержка разрешения 960H!</b></p>  <p>16 видеовходов, 4 аудиовхода, 1 аудиовыход, 1 HDMI выход, 1 VGA выход, 1 BNC выход, PAL/NTSC. Пентаплекс! Совокупная скорость при наблюдении: 400 IPS (с разрешением 720x576 или 960x576). Совокупная скорость записи: 400 IPS(с разрешением 360x288), 200 IPS(с разрешением 720x576 или 720x288), 144 IPS(с разрешением 960x576). Алгоритм сжатия H.264, 1 внутренний HDD (SATA) до 2000 Гб (поставляется отдельно), 8 тревожных входов/1 тревожный выход. Быстрый поиск изображения по времени/по типу событий, запись по детектору/таймеру/тревоге/вручную, аппаратный контроль зависаний, возобновление записи после пропадания питания, детектор движения. Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка. RJ-45 10/100/1000 Мбит/с. Управление PTZ по RS-485. 2 USB-порта для подключения flash, CD/DVD-RW, "мыши". ИК ПДУ в комплекте.</p>	звоните!	9450	10500	6825
<p><b>LVDR-4116D - Real-time с разрешением 960H по всем 16-и каналам!</b></p>  <p>16 видеовходов, 16 аудиовходов, 2 аудиовыхода, 1 HDMI выход, 1 VGA выход, 2 BNC выхода, PAL/NTSC. Пентаплекс! Совокупная скорость при наблюдении: 400 IPS (с разрешением 720x576 или 960x576). Совокупная скорость записи: 400 IPS(с разрешением 960x576, 720x576, 720x288 или 360x288). Алгоритм сжатия H.264, до 2 внутренних HDD (SATA) до 4 Тб каждый (поставляются отдельно), 16 тревожных входов/1 тревожный выход. Быстрый поиск изображения по времени/по типу событий, запись по детектору/таймеру/тревоге/вручную, аппаратный контроль зависаний, возобновление записи после пропадания питания, детектор движения. Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, запись/воспроизведение, просмотр/копирование архива, настройка. RJ-45 10/100/1000 Мбит/с. Управление PTZ по RS-485. 2 USB-порта для подключения flash, CD/DVD-RW, "мыши". ИК ПДУ в комплекте.</p>	звоните!	13950	15500	10075
<p><b>LVDR-4816D - Real-time с разрешением 960H по всем 16-и каналам!</b></p>  <p>16 видеовходов, 16 аудиовходов, 2 аудиовыхода, 1 HDMI выход, 1 VGA выход, 2 BNC выхода, PAL/NTSC. Пентаплекс! Совокупная скорость при наблюдении: 400 IPS (с разрешением 720x576 или 960x576). Совокупная скорость записи: 400 IPS(с разрешением 960x576, 720x576, 720x288 или 360x288). Алгоритм сжатия H.264, до 8 внутренних HDD (SATA) до 2 Тб каждый (поставляются отдельно), 16 тревожных входов/4 тревожных выхода. Быстрый поиск изображения по времени/по типу событий, запись по детектору/таймеру/тревоге/вручную, аппаратный контроль зависаний, возобновление записи после пропадания питания, детектор движения. Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, запись/воспроизведение, просмотр/копирование архива, настройка. RJ-45 10/100/1000 Мбит/с. Управление PTZ по RS-485. 2 USB-порта для подключения flash, CD/DVD-RW, "мыши". ИК ПДУ в комплекте.</p>	звоните!	25263	28070	18246

<p><b>LVDR-3116 BH</b></p>  <p>16 видеовходов, 1 VGA выход, 1 BNC выход, PAL/NTSC. Пентаплекс! Совокупная скорость при наблюдении: 400 IPS(с разрешением до 1280x720 по VGA). Совокупная скорость записи <b>100 IPS</b> (720x576), 400 IPS (720x288), 400 IPS (360x288). Алгоритм сжатия H.264, 1 внутренний HDD (SATA) до 4 Тб (поставляется отдельно), быстрый поиск изображения по времени/по типу событий, запись по детектору/таймеру/тревоге/ вручную, аппаратный контроль зависаний, возобновление записи после пропадания питания, детектор движения 22x18 зон и 6 уровней чувствительности. Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, upgrade, настройка, объединение регистраторов серии "3" по сети, управление правами пользователей. USB-порт для подключения HDD, flash, CD/DVD-RW, компьютерной "мыши".</p>	звоните!	9630	10700	6955
<p><b>LVDR-3116 CA</b></p>  <p>16 видеовходов, 4 аудиовхода/1 аудиовыход, 1 HDMI выход (звук+видео),1 VGA выход, 1 BNC. PAL/NTSC. Пентаплекс! Совокупная скорость при наблюдении: 400IPS(с разрешением до 1920x1080 по HDMI). Совокупная скорость записи: <b>400 IPS 960x576</b>, 400 IPS(720x576), 400 IPS(720x288), 400 IPS(360x288). Алгоритм сжатия H.264, 1 внутренний HDD (SATA) до 4 Тб (поставляется отдельно) с возможностью подключения к ПК для просмотра и копирования архива, быстрый поиск изображения по времени/по типу событий, запись по детектору/таймеру/тревоге/ вручную, аппаратный контроль зависаний, возобновление записи после пропадания питания, детектор движения 22x18 зон и 6 уровней чувствительности. Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение (со звуком), просмотр /копирование архива (со звуком), upgrade, настройка, управление PTZ, объединение регистраторов серии "3" по сети, упр. правами пользователей. RS-485 для упр. поворотными устройствами. RJ-45 10/100/1000 Мбит/с. USB-порт для подключения HDD, flash, CD/DVD-RW, "мыши".</p>	звоните!	13860	15400	10010
<p><b>LVDR-3216 C</b></p>  <p>16 видеовходов, 4 аудиовхода, 1 аудиовыход, 1 HDMI выход (звук+видео), 1 VGA выход, 2 BNC (основной и независимый программируемый с выводом мультимплексированной картинки, до 16 камер).PAL/NTSC. Пентаплекс! Совокупная скорость при наблюдении: 400IPS(с разрешением 720x576). Совокупная скорость записи: 400 IPS(с разрешением 360x288), 400IPS(720x288), 400IPS(720x576). Алгоритм сжатия H.264, до 2 внутренних HDD (SATA) до 3000 Гб каждый(поставляются отдельно) с возможностью подключения к ПК для просмотра и копирования архива и поддержкой RAID1, 16 тревожных входов, 3 тревожных выхода, быстрый поиск изображения по времени/по типу событий, запись по детектору/таймеру/тревоге/ вручную, аппаратный контроль зависаний, возобновление записи после пропадания питания, детектор движения 22x18 зон и 6 уровней чувствительности. Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение (со звуком), просмотр/копирование архива (со звуком), upgrade, настройка, управление PTZ, объединение регистраторов серии "3" по сети, управление правами пользователей. RS-485 для управления поворотными устройствами. USB-порт для подключения HDD, flash, CD/DVD-RW, "мыши". ИК ПДУ. Приблизительное время записи на HDD 1 Тб около 4 дней*.</p>	звоните!	22500	25000	16250
<p><b>LVDR-3216 CA</b></p>  <p>16 видеовходов, 4 аудиовхода/1 аудиовыход, 1 HDMI выход (звук+видео),1 VGA выход, 2 BNC (основной и независимый программируемый с выводом мультимплексированной картинки, до 4 камер).PAL/NTSC. Пентаплекс! Совокупная скорость при наблюдении: 400IPS(с разрешением до 1920x1080 по HDMI). Совокупная скорость записи: <b>400 IPS 960x576</b>, 400 IPS(720x576), 400 IPS(720x288), 400 IPS(360x288). Алгоритм сжатия H.264, 2 внутренних HDD (SATA) до 4 Тб (поставляется отдельно) с возможностью подключения к ПК для просмотра и копирования архива, 16 тревожных входов/3 тревожных выхода, быстрый поиск изображения по времени/по типу событий, запись по детектору/таймеру/тревоге/ вручную, аппаратный контроль зависаний, возобновление записи после пропадания питания, детектор движения 22x18 зон и 6 уровней чувствительности. Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение (со звуком), просмотр /копирование архива (со звуком), upgrade, настройка, управление PTZ, объединение регистраторов серии "3" по сети, упр. правами пользователей. RS-485 для упр. поворотными устройствами. RJ-45 10/100/1000 Мбит/с. USB-порт для подключения HDD, flash, CD/DVD-RW, "мыши", адаптеров Wi-Fi и 3G модемов. ИК ПДУ.</p>	звоните!	21600	24000	15600
<p><b>LVDR-3416 C</b></p> 				




<p>16 сквозных видеовходов, 4 аудиовхода, 1 аудиовыход, 1 HDMI выход (звук+видео), 1 VGA выход, 2 BNC(основной и независимый программируемый с выводом мультиплексированной картинки, до 16 камер).PAL/NTSC. Пентаплекс! Совокупная скорость при наблюдении: 400IPS(с разрешением 720x576). Совокупная скорость записи: 400 IPS(с разрешением 360x288), 400IPS(720x288), 400IPS(720x576). Алгоритм сжатия H.264, до 4 внутренних HDD (SATA) до 3000 Гб каждый(поставляются отдельно) с возможностью подключения к ПК для просмотра и копирования архива и поддержкой RAID1 + до 4 внешних HDD с подключением по eSATA до 3000 Гб каждый (требуется доп. оборудование), 16 тревожных входов, 6 тревожных выходов, быстрый поиск изображения по времени/по типу событий, запись по детектору/таймеру/тревоге/ вручную, аппаратный контроль зависаний, возобновление записи после пропадания питания, детектор движения 22x18 зон и 6 уровней чувствительности. Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение (со звуком), просмотр/копирование архива (со звуком), upgrade, настройка, управление PTZ, объединение регистраторов серии "3"по сети, управление правами пользователей.</p> <p>RS-485 для управления поворотными устройствами. Порт e-SATA для резервного копирования. USB-порт для подключения HDD, flash, CD/DVD-RW, "мыши". ИК ПДУ. Приблизительное время записи на HDD 1 Тб около 4 дней*.</p>	звоните!	28080	31200	20280
<p><b>LVDR-3816 DF IP</b></p>  <p>16 сквозных видеовходов BNC, 16 аудиовходов BNC,одновременная запись 16 аналоговых видеокамер(960Н)+ 16 IP видеокамер; 1 аудиовыход BNC, 2 HDMI выхода (звук+видео), 1 VGA выход, 2 BNC(основной и SPOT).PAL/NTSC. Пентаплекс! Совокупная скорость при наблюдении: до 800IPS. Совокупная скорость записи: для аналоговых камер: 400 IPS с разрешением 960Н (960x576), D1 (720x576), 720x288,360x288; для IP-камер: 200IPS(1920x1080), 400IPS(1280x720). Поддержка IP камер с разрешением до 2 Мп (ONVIF, LiteView, Crystal и др.) Алгоритм сжатия H.264, до 8 внутренних HDD (SATA) до 3000 Гб каждый(поставляются отдельно) с возможностью подключения к ПК и копирования архива и поддержкой RAID1+ до 4 внешних HDD с подключением по e-SATA до 3000 Гб каждый (требуется доп. оборудование), 16 тревожных входов, 6 тревожных выходов, быстрый поиск изображения по времени/по типу событий, запись по детектору/таймеру/тревоге/ вручную, аппаратный контроль зависаний, возобновление записи после пропадания питания, детектор движения 22x18 зон и 6 уровней чувствительности.</p> <p>2 порта RJ-45 1000 Мбит/сек.Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение (со звуком), просмотр/копирование архива (со звуком), upgrade, настройка, управление PTZ, объединение регистраторов серии "3" по сети, управление правами пользователей. RS-485 для управления поворотными устройствами (поддержка 3D позиционирования) . Порт e-SATA для резервного копирования. 4 USB-порта для подключения HDD, flash, CD/DVD-RW, "мыши". ИК ПДУ. Приблизительное время записи на HDD 1 Тб около 2 дней*.</p>	звоните!	54360	60400	39260
Поступление на склад 12 мая 2014г.				

### 32-х каналные видеорегистраторы

<p><b>LVDR-4832D - Real-time с разрешением 960Н по всем 32-м каналам!</b></p>  <p>32 видеовхода (из них 16 сквозных), 16 аудиовходов, 2 аудиовыхода, 1 HDMI выход, 1 VGA выход, 2 BNC выхода, PAL/NTSC. Пентаплекс! Совокупная скорость при наблюдении: 800 IPS (с разрешением 720x576 или 960x576). Совокупная скорость записи: 800 IPS(с разрешением 960x576, 720x576, 720x288 или 360x288). Алгоритм сжатия H.264, до 8 внутренних HDD (SATA) до 2 Тб каждый (поставляются отдельно), 16 тревожных входов/4 тревожных выхода. Быстрый поиск изображения по времени/по типу событий, запись по детектору/таймеру/тревоге/ вручную, аппаратный контроль зависаний, возобновление записи после пропадания питания, детектор движения. Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, запись/воспроизведение, просмотр/копирование архива, настройка. RJ-45 10/100/1000 Мбит/с. Управление PTZ по RS-485. 2 USB-порта для подключения flash, CD/DVD-RW, "мыши". Порт e-SATA для резервного копирования. ИК ПДУ в комплекте.</p>	звоните!	37125	41250	26813
<p><b>LVDR-3832 C</b></p>  <p>32 видеовхода, 16 аудиовходов, 1 аудиовыход, 1 HDMI выход (звук+видео), 1 VGA выход, 2 BNC(основной и независимый программируемый с выводом мультиплексированной картинки, до 32 камер).PAL/NTSC. Пентаплекс! Совокупная скорость при наблюдении: 800 IPS(с разрешением 720x576). Совокупная скорость записи: 800 IPS(с разрешением 360x288), 800IPS(720x288), 800IPS(720x576). Алгоритм сжатия H.264, до 8 внутренних HDD (SATA) до 4000 Гб каждый(поставляются отдельно) с возможностью подключения к ПК для просмотра и копирования архива и поддержкой RAID1 + до 4 внешних HDD с подключением по eSATA до 4000 Гб каждый (требуется доп. оборудование), 16 тревожных входов, 6 тревожных выходов, быстрый поиск изображения по времени/по типу событий, запись по детектору/таймеру/тревоге/ вручную, аппаратный контроль зависаний, возобновление записи после пропадания питания, детектор движения 22x18 зон и 6 уровней чувствительности. Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение (со звуком), просмотр/копирование архива (со звуком), upgrade, настройка, управление PTZ, объединение регистраторов серии "3"по сети, управление правами пользователей,</p> <p>RS-485 для управления поворотными устройствами. Порт e-SATA для резервного копирования.RJ-45 10/100/1000 Мбит/с. USB-порт для подключения HDD, flash, CD/DVD-RW, "мыши", адаптеров Wi-Fi и 3G модемов. ИК ПДУ. Приблизительное время записи на HDD 1 Тб около 2 дней*.</p>	звоните!	69570	77300	50245

	<b>Ваша скидка</b>	<b>Опт, руб.</b>	<b>Розн, руб.</b>
		"-10%"	

## IP-видеорегистраторы NVR

<p><b>LVNR-2204F</b></p>  <p>4-канала IP видео (видео+аудио), 1 HDMI выход, 1 VGA выход. Пентаплекс! Совокупная скорость при наблюдении: до 100 IPS. Совокупная скорость записи: по 100 IPS с разрешением 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 960x576 или 720x576 на все каналы. Алгоритм сжатия H.264. Синхронное воспроизведение из архива одновременно до 2-х каналов 1920x1080 или до 4-х каналов 1280x720. До 2 внутренних HDD (SATA) до 3 Тб каждый (поставляются отдельно), с возможностью подключения к ПК и копирования архива, 4 тревожных входа/1 тревожный выход, быстрый поиск изображения по времени/по типу событий, запись по таймеру/детектору движения/тревоге/ вручную, аппаратный контроль зависаний, возобновление записи после пропадания питания. Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка, управление PTZ. RS-485 для управления поворотными устройствами. RJ-45 (1 порт x 10/100 Мбит/с). 2 x USB-порт для подключения HDD, flash, "мыши". ИК ПДУ.</p>	звоните!	5850	6500
<p><b>LVNR-3104F2</b></p>  <p>4 канала IP видео(видео+аудио). Видеовыходы 1HDMI (звук+видео) , 1VGA (Разрешение 1920x1080, 1280x720 и др.) Поддержка алгоритмов кодирования H.264 /MJPEG. Суммарный поток на запись 48 Мбит/сек; на каждую камеру (основной поток) 48к~8192 кбит/сек. Запись 4-х каналов с разрешением 1920x1080, 1280x960 или 1280x720 до 25 кадров/сек по каждому каналу. Предзапись до 30 сек (на все каналы). Синхронное воспроизведение и просмотр одновременно до 2-х каналов 1920x1080 или до 4-х каналов 1280x960 и 1280x720. Детектор движения 22x18 зон. 1 внутренний HDD до 4Тб (поставляется отдельно) Управление PTZ (с поддержкой 3D позиционирования для PTZ LiteView и Crystal) . Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка, управление (макс. до 20 пользователей). В комплекте ПО CMS (DSS/PSS) &amp;DMSS, объединение в сеть любых DVR и NVR серии "З", управление с мобильных устройств Apple, Android, Windows. Поддержка стандартного протокола ONVIF, а также IP камер LiteView, Crystal, Arecont Vision, Axis, Brickcom и др. Порты 2xUSB, 1xRJ45(10/100 Мбит/с). Габариты: 1U, 205x205x45 мм. Питание DC 12V 2A (БП в комплекте)</p>	звоните!	7434	8260
<p><b>LVNR-3104F2-P</b> <b>4 канала PoE</b></p>  <p>4 канала IP видео(видео+аудио). Видеовыходы 1HDMI (звук+видео) , 1VGA (Разрешение 1920x1080, 1280x720 и др.) Поддержка алгоритмов кодирования H.264 /MJPEG. Суммарный поток на запись 48 Мбит/сек; на каждую камеру (основной поток) 48к~8192 кбит/сек. Запись 4-х каналов с разрешением 1920x1080, 1280x960 или 1280x720 до 25 кадров/сек по каждому каналу. Предзапись до 30 сек (на все каналы). Синхронное воспроизведение и просмотр одновременно до 2-х каналов 1920x1080 или до 4-х каналов 1280x960 и 1280x720. Детектор движения 22x18 зон. 1 внутренний HDD до 4Тб (поставляется отдельно) Управление PTZ (с поддержкой 3D позиционирования для PTZ LiteView и Crystal) . Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка, управление (макс. до 20 пользователей). В комплекте ПО CMS (DSS/PSS) &amp;DMSS, объединение в сеть любых DVR и NVR серии "З", управление с мобильных устройств Apple, Android, Windows. Поддержка стандартного протокола ONVIF, а также IP камер LiteView, Crystal, Arecont Vision, Axis,</p>	звоните!	10620	11800
<p><b>LVNR-3104F3</b></p>			





4 канала IP видео(видео+аудио). Выходы 1HDMI (звук+видео) , 1VGA (Разрешение 1920x1080, 1280x720 и др.) Поддержка алгоритмов кодирования H.264 /MJPEG. Суммарный поток на запись 36 Мбит/сек; на каждую камеру (основной поток) 48к~8192 кбит/сек.Запись 4-х каналов с разрешением 1920x1080,1280x960 или 1280x720 до 25 кадров/сек по каждому каналу. Предзапись до 30 сек (на все каналы). Синхронное **воспроизведение и просмотр одновременно до 4-х каналов 1920x1080** или 1280x960 и 1280x720. Детектор движения 22x18 зон.1 внутренний HDD до 4Тб (поставляется отдельно) Управление PTZ (с поддержкой 3D позиционирования для PTZ LiteView и Crystal) . Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка, управление (макс. до 20 пользователей). В комплекте ПО CMS (DSS/PSS) &DMSS, объединение в сеть любых DVR и NVR серии "3", управление с мобильных устройств Apple, Android, Windows. Поддержка стандартного протокола ONVIF, а также IP камер LiteView,Crystal, Arecont Vision, Axis, Brickom и др. Порты 2xUSB, 1xRJ45(10/100 Мбит/с). Габариты: 1U, 270x205x45 мм. Питание DC 12V 2A (БП в комплекте)

звоните!

10944

12160

**LVNR-3204F3**



4 канала IP видео(видео+аудио). Выходы 1HDMI (звук+видео) , 1VGA (Разрешение 1920x1080, 1280x720 и др.) Поддержка алгоритмов кодирования H.264 /MJPEG. Суммарный поток на запись 36 Мбит/сек; на каждую камеру (основной поток) 48к~8192 кбит/сек.Запись 4-х каналов с разреш. 1920x1080,1280x960 или 1280x720 до 25 кадров/сек по каждому каналу. Предзапись до 30 сек (на все каналы). Синхронное **воспроизведение и просмотр одновременно до 4-х каналов 1920x1080** или 1280x720. Интерком "Two Way Talk" 1 вход/выход. Детектор движения 22x18 зон.2 внутренний HDD до 4Тб (поставляется отдельно) Управление PTZ (с поддержкой 3D позиционирования для PTZ LiteView и Crystal) . Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка, управление (макс. до 20 пользователей). В комплекте ПО CMS (DSS/PSS) &DMSS, объединение в сеть любых DVR и NVR серии "3", управление с мобильных устройств Apple, Android, Windows. Поддержка стандартного протокола ONVIF, а также IP камер LiteView,Crystal, Arecont Vision, Axis, Brickom и др. 4 тревожных входа, 3 выхода. Порты 2xUSB, 1xRJ45(10/100 Мбит/с). Габариты: 1U, 270x205x45 мм. Питание DC 12V 2A (БП в комплекте)

звоните!

13590

15100

**LVNR-2209F**



9-каналов IP видео (видео+аудио), 1 HDMI выход, 1 VGA выход. Пентаплекс! Совокупная скорость при наблюдении: до 100 IPS.Совокупная скорость записи: до 225 IPS с разрешением 1920x1080, 1280x960,1280x720, 960x576 или 720x576 на все каналы. Алгоритм сжатия H.264. Синхронное воспроизведение из архива одновременно до 2-х каналов 1920x1080 или до 4-х каналов 1280x720 , до 2 внутренних HDD (SATA) до 3 Тб каждый (поставляются отдельно), с возможностью подключения к ПК и копирования архива, 8 тревожных входа/2 тревожный выход, быстрый поиск изображения по времени/по типу событий, запись по таймеру/детектору движения/тревоге/ вручную, аппаратный контроль зависаний, возобновление записи после пропадания питания. Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка, управление PTZ. RS-485 для управления поворотными устройствами. RJ-45 (1 порт x 10/100 Мбит/с).2 x USB-порт для подключения HDD, flash, "мыши". ИК ПДУ.

звоните!




7245

8050




**LVNR-3108F2H**





<p>8 каналов IP видео(видео+аудио). Выводы 1HDMI (звук+видео) , 1VGA (Разрешение 1920x1080, 1280x720 и др.) Поддержка алгоритмов кодирования H.264 /MJPEG. Суммарный поток на запись 48 Мбит/сек; на каждую камеру (основной поток) 48к~8192 кбит/сек.Запись 8-ми каналов с разрешением 1920x1080,1280x960 или 1280x720 до 25 кадров/сек по каждому каналу. Предзапись до 30 сек (на все каналы). Синхронное воспроизведение и просмотр одновременно до 2-х каналов 1920x1080 или до 4-х каналов 1280x960 и 1280x720.Детектор движения 22x18 зон.1 внутренний HDD до 4Тб (поставляется отдельно). <b>2 тревожн вх./ 1 вых.</b> Управление PTZ (с поддержкой 3D позиционирования для PTZ LiteView и Crystal) . Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка, управление (макс. до 20 пользователей). В комплекте ПО CMS (DSS/PSS) &amp;DMSS, объединение в сеть любых DVR и NVR серии "3", управление с мобильных устройств Apple, Android, Windows. Поддержка стандартного протокола ONVIF, а также IP камер LiteView,Crystal, Arecont Vision, Axis, Brickom и др. Порты 2xUSB, 1xRJ45(10/100 Мбит/с). Габариты: 1U, 205x205x45 мм. Питание DC 12V 2A (БП в комплекте)</p>	звоните!	8955	9950
<p><b>LVNR-3108E3</b></p>  <p>8 каналов IP видео(видео+аудио). Выводы 1HDMI (звук+видео) , 1VGA (Разрешение 1920x1080, 1280x720 и др.) Поддержка алгоритмов кодирования H.264 /MJPEG. Суммарный поток на запись 36 Мбит/сек; на каждую камеру (основной поток) 48к~8192 кбит/сек.Запись 8-ми каналов с разрешением 1920x1080,1280x960 или 1280x720 до 25 кадров/сек по каждому каналу. Предзапись до 30 сек (на все каналы). Синхронное <b>воспроизведение и просмотр одновременно до 4-х каналов 1920x1080</b> и 1280x960 или до 8-ми каналов 1280x720.Детектор движения 22x18 зон.1 внутренний HDD до 4Тб (поставляется отдельно) Управление PTZ (с поддержкой 3D позиционирования для PTZ LiteView и Crystal) . Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка, управление (макс. до 20 пользователей). В комплекте ПО CMS (DSS/PSS) &amp;DMSS, объединение в сеть любых DVR и NVR серии "3", управление с мобильных устройств Apple, Android, Windows. Поддержка стандартного протокола ONVIF, а также IP камер LiteView,Crystal, Arecont Vision, Axis, Brickom и др. Порты 2xUSB, 1xRJ45(10/100 Мбит/с). Габариты: 1U, 270x205x45 мм. Питание DC 12V 2A (БП в комплекте)</p>	звоните!	12240	13600
<p><b>LVNR-3208E3</b></p>  <p>8 каналов IP видео(видео+аудио). Выводы 1HDMI (звук+видео) , 1VGA (Разрешение 1920x1080, 1280x720 и др.) Поддержка алгоритмов кодирования H.264 /MJPEG. Суммарный поток на запись 36 Мбит/сек; на каждую камеру (основной поток) 48к~8192 кбит/сек. Совокупная скорость записи 100кадров/сек с разрешением 1920x1080, 200 кадров/сек с разрешением 1280x960 и 1280x720.Предзапись до 30 сек (на все каналы). Синхронное <b>воспроизв. и просмотр одноврем. до 4-х каналов 1920x1080</b> или до 8-ми каналов 1280x960 и 1280x720.Детектор движения 22x18 зон.2 внутренний HDD до 4Тб (поставляется отдельно) Управление PTZ (с поддержкой 3D позиционирования для PTZ LiteView и Crystal) . Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка, управление (макс. до 20 пользователей). В комплекте ПО CMS (DSS/PSS) &amp;DMSS, объединение в сеть любых DVR и NVR серии "3", управление с моб. устройств Apple, Android, Windows. Поддержка стандартного протокола ONVIF, а также IP камер LiteView,Crystal, Arecont Vision, Axis, Brickom и др. 8 тревожных входов, 3 выхода. Порты 2xUSB, 1xRJ45(10/100 Мбит/с). Габариты: 1U, 270x205x45 мм. Питание DC 12V 2A (БП в комплекте)</p>	звоните!	14580	16200
<p><b>LVNR-3208F5-P</b>      <b>Поддержка 5М и 3М!</b>      <b>8 каналов PoE</b></p> 			

<p>8 каналов IP видео(видео+аудио). Видеовыходы 1HDMI (звук+видео) , 1VGA (Разрешение 1920x1080, 1280x720 и др.), 1 BNC. Поддержка алгоритмов кодирования H.264 /MJPEG. Суммарный поток на запись 128 Мбит/сек; на каждую камеру (основной поток) 48к~8192 кбит/сек.Скорость записи с разрешением <b>5Мп (2560x1920) 8 кадров/сек, 3Мп (2048x1536) 15 кадров/сек</b>,1920x1080, 1280x960 и 1280x720 до 25 кадров/сек по каждому каналу. Предзапись до 30 сек (на все каналы). Синхронное <b>воспроизведение и просмотр одновременно до 4-х каналов 5М и 3М , до 8 каналов 1920x1080</b> или 1280x960 и 1280x720. Интерком "Two Way Talk" 1 вход/выход. Детектор движения 22x18 зон.2 внутренних HDD до 4Тб каждый (поставляется отдельно). Управление PTZ (с поддержкой 3D позиционирования для PTZ LiteView и Crystal) . Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка, управление (макс. до 20 пользователей). В комплекте ПО CMS (DSS/PSS) &amp;DMSS, объединение в сеть любых DVR и NVR серии "3", управление с мобильных устройств Apple, Android, Windows. Поддержка стандартного протокола ONVIF, а также IP камер LiteView,Crystal, Arecont Vision, Axis,</p> <p>Brickom и др.<b>Встроенный 8-ми портовый коммутатор с PoE (макс. 8x15 Вт) .8</b> тревонных входов, 3 выхода. Порты 2xUSB, 1xRJ45 (10/100/1000 Мбит/с)+8 PoE(IEEE8023AF), RS485, RS232. Габариты: 1U, 375x285x50 мм. Питание DC 12V 5A,DC 48V 2.5A -для PoE (БП в комплекте)</p>	звоните!	27855	30950
--	----------	-------	-------

<p><b>LVNR-3216C3</b></p>  <p>16 каналов IP видео(видео+аудио). Видеовыходы 1HDMI (звук+видео) , 1VGA (Разрешение 1920x1080, 1280x720 и др.) Поддержка алгоритмов кодирования H.264 /MJPEG. Суммарный поток на запись 36 Мбит/сек; на каждую камеру (основной поток) 48к~8192 кбит/сек. Совокупная скорость записи 100кадров/сек с разрешением 1920x1080, 200 кадров/сек с разрешением 1280x960 и 1280x720.Предзапись до 30 сек (на все каналы). Синхронное <b>воспроизв. и просмотр одноврем. до 4-х каналов 1920x1080</b> или до 8-ми каналов 1280x960 и 1280x720.Детектор движения 22x18 зон.2 внутренний HDD до 4Тб (поставляется отдельно) Управление PTZ (с поддержкой 3D позиционирования для PTZ LiteView и Crystal) . Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка, управление (макс. до 20 пользователей). В комплекте ПО CMS (DSS/PSS) &amp;DMSS, объединение в сеть любых DVR и NVR серии "3", управление с моб. устройств Apple, Android, Windows. Поддержка стандартного протокола ONVIF, а также IP камер LiteView,Crystal, Arecont Vision, Axis, Brickom и др. 16 тревожных входов, 3 выхода. Порты 2xUSB, 1xRJ45(10/100 Мбит/с). Габариты: 1U, 270x205x45 мм. Питание DC 12V 2A (БП в комплекте)</p>	звоните!	15570	17300
<p><b>LVNR-3216F7</b></p>  <p>16 каналов IP видео(видео+аудио). Видеовыходы 1HDMI (звук+видео) , 1VGA (Разрешение 1920x1080, 1280x720 и др.), 1 BNC. Поддержка алгоритмов кодирования H.264 /MJPEG. Суммарный поток на запись 192 Мбит/сек; на каждую камеру (основной поток) 48к~8192 кбит/сек.Скорость записи до 16-ти каналов с разрешением 1920x1080 и 1280x720 до 25 кадров/сек по каждому каналу . Предзапись до 30 сек (на все каналы). Синхронное воспроизведение и просмотр одновременно до 8 каналов 1920x1080, до 16 каналов 1280x720. Интерком "Two Way Talk" 1 вход/выход. Детектор движения 22x18 зон. 4 <b>внутренних HDD до 4Тб каждый (поставляется отдельно), 1 eSATA порт.</b> Управление PTZ (с поддержкой 3D позиционирования для PTZ LiteView и Crystal) . Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка, управление (макс. до 20 пользователей). В комплекте ПО CMS (DSS/PSS) &amp;DMSS, объединение в сеть любых DVR и NVR серии "3", управление с мобильных устройств Apple, Android, Windows.</p> <p>Поддержка стандартного протокола ONVIF, а также IP камер LiteView,Crystal, Arecont Vision, Axis,Brickom и др. 16 тревожных входов, 3 выхода. Порты 3xUSB, 2xRJ45 (10/100/1000 Мбит/с), RS485, RS232. Габариты: 2U,</p>	звоните!	20565	22850
<p><b>LVNR-3216F5 Поддержка 5М и 3М!</b></p>  <p>16 каналов IP видео(видео+аудио). Видеовыходы 1HDMI (звук+видео) , 1VGA (Разрешение 1920x1080, 1280x720 и др.), 1 BNC. Поддержка алгоритмов кодирования H.264 /MJPEG. Суммарный поток на запись 128 Мбит/сек; на каждую камеру (основной поток) 48к~8192 кбит/сек.Скорость записи с разрешением 5Мп (2560x1920) 8 кадров/сек, 3Мп (2048x1536) 15 кадров/сек,1920x1080 и 1280x720 до 25 кадров/сек по каждому каналу. Предзапись до 30 сек (на все каналы). Синхронное воспроизведение и просмотр одновременно до 4-х каналов 5М и 3М , до 8 каналов 1920x1080, до 16 каналов 1280x720. Интерком "Two Way Talk" 1 вход/выход. Детектор движения 22x18 зон. 2 внутренних HDD до 4Тб каждый (поставляется отдельно). Управление PTZ (с поддержкой 3D позиционирования для PTZ LiteView и Crystal) . Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка, управление (макс. до 20 пользователей). В комплекте ПО CMS (DSS/PSS) &amp;DMSS, объединение в сеть любых DVR и NVR серии "3", управление с мобильных устройств Apple, Android, Windows. Поддержка стандартного протокола ONVIF, а также IP камер LiteView,Crystal, Arecont Vision, Axis, Brickom и др. 8 тревожных входов, 3 выхода. Порты 2xUSB, 1xRJ45 (10/100/1000 Мбит/с), RS485, RS232. Габариты: 1U, 375x285x50 мм. Питание DC 12V 5A, (БП в комплекте)</p>	звоните!	24525	27250
<p><b>LVNR-3216F5-P Поддержка 5М и 3М! 8 каналов PoE</b></p>			



16 каналов IP видео(видео+аудио). Видеовыходы 1HDMI (звук+видео) , 1VGA (Разрешение 1920x1080, 1280x720 и др.), 1 BNC. Поддержка алгоритмов кодирования H.264 /MJPEG. Суммарный поток на запись 128 Мбит/сек; на каждую камеру (основной поток) 48к~8192 кбит/сек.Скорость записи с разрешением **5Мп (2560x1920) 8 кадров/сек, 3Мп (2048x1536) 15 кадров/сек**,1920x1080 и 1280x720 до 25 кадров/сек по каждому каналу. Предзапись до 30 сек (на все каналы). Синхронное воспроизведение и просмотр одновременно до 4-х каналов 5М и 3М , до 8 каналов 1920x1080, до 16 каналов 1280x720. Интерком "Two Way Talk" 1 вход/выход. Детектор движения 22x18 зон. 2 внутренних HDD до 4Тб каждый (поставляется отдельно). Управление PTZ (с поддержкой 3D позиционирования для PTZ LiteView и Crystal) . Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка, управление (макс. до 20 пользователей). В комплекте ПО CMS (DSS/PSS) &DMSS, объединение в сеть любых DVR и NVR серии "3", управление с мобильных устройств Apple, Android, Windows. Поддержка стандартного протокола ONVIF, а также IP камер LiteView,Crystal, Arecont Vision, Axis,

Brickom и др.**Встроенный 8-ми портовый коммутатор с PoE (макс. 8x15 Вт) .8 треновых входов, 3 выхода.** Порты 2xUSB, 1xRJ45 (10/100/1000 Мбит/с)+8 PoE(IEEE8023AF), RS485, RS232. Габариты: 1U, 375x285x50 мм. Питание DC 12V 5A,DC 48V 2.5A -для PoE (БП в комплекте)

звоните!

30195

33550

**LVNR-3416F7**



16 каналов IP видео(видео+аудио). Видеовыходы 1HDMI (звук+видео) , 1VGA (Разрешение 1920x1080, 1280x720 и др.), 1 BNC. Поддержка алгоритмов кодирования H.264 /MJPEG. Суммарный поток на запись 192 Мбит/сек; на каждую камеру (основной поток) 48к~8192 кбит/сек.Скорость записи до 16-ти каналов с разрешением 1920x1080 и 1280x720 до 25 кадров/сек по каждому каналу . Предзапись до 30 сек (на все каналы). Синхронное воспроизведение и просмотр одновременно до 8 каналов 1920x1080, до 16 каналов 1280x720. Интерком "Two Way Talk" 1 вход/выход. Детектор движения 22x18 зон. 4 **внутренних HDD до 4Тб каждый (поставляется отдельно), 1 eSATA порт.** Управление PTZ (с поддержкой 3D позиционирования для PTZ LiteView и Crystal) . Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка, управление (макс. до 20 пользователей). В комплекте ПО CMS (DSS/PSS) &DMSS, объединение в сеть любых DVR и NVR серии "3", управление с мобильных устройств Apple, Android, Windows.

Поддержка стандартного протокола ONVIF, а также IP камер LiteView,Crystal, Arecont Vision, Axis,Brickom и др. 16 треновых входов, 6 выходов. Порты 3xUSB, 2xRJ45 (10/100/1000 Мбит/с), RS485, RS232. Габариты: 2U,

Поступление в продажу 25 апр г.

звоните!

32490

36100

**LVNR-3416F5 Поддержка 5М и 3М!**



16 каналов IP видео(видео+аудио). Видеовыходы 1HDMI (звук+видео) , 1VGA (Разрешение 1920x1080, 1280x720 и др.), 1 BNC. Поддержка алгоритмов кодирования H.264 /MJPEG. Суммарный поток на запись 128 Мбит/сек; на каждую камеру (основной поток) 48к~8192 кбит/сек.Скорость записи с разрешением **5Мп (2560x1920) 8 кадров/сек, 3Мп (2048x1536) 15 кадров/сек**,1920x1080 и 1280x720 до 25 кадров/сек по каждому каналу. Предзапись до 30 сек (на все каналы). Синхронное воспроизведение и просмотр одновременно до 4-х каналов 5М и 3М , до 8 каналов 1920x1080, до 16 каналов 1280x720. Интерком "Two Way Talk" 1 вход/выход. Детектор движения 22x18 зон. 4 **внутренних HDD до 4Тб каждый (поставляется отдельно), 1 eSATA порт.** Управление PTZ (с поддержкой 3D позиционирования для PTZ LiteView и Crystal) . Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка, управление (макс. до 20 пользователей). В комплекте ПО CMS (DSS/PSS) &DMSS, объединение в сеть любых DVR и NVR серии "3", управление с мобильных устройств Apple, Android, Windows. Поддержка стандартного протокола ONVIF, а также IP камер LiteView,Crystal, Arecont Vision, Axis,




Brickom и др. 16 треновых входов, 6 выходов. Порты 3xUSB, 2xRJ45 (10/100/1000 Мбит/с), RS485, RS232. Габариты: 1.5U, 440x407x70 мм. Питание AC 100~240 V 50/60 Hz

звоните!

36495

40550

**LVNR-3816F7**

		Поступление в продажу 25 апр г.		
<p>16 каналов IP видео(видео+аудио). Выводы 1HDMI (звук+видео) , 1VGA (Разрешение 1920x1080, 1280x720 и др.), 1 BNC. Поддержка алгоритмов кодирования H.264 /MJPEG. Суммарный поток на запись 192 Мбит/сек; на каждую камеру (основной поток) 48к~8192 кбит/сек.Скорость записи до 16-ти каналов с разрешением 1920x1080 и 1280x720 до 25 кадров/сек по каждому каналу . Предзапись до 30 сек (на все каналы). Синхронное воспроизведение и просмотр одновременно до 8 каналов 1920x1080, до 16 каналов 1280x720. Интерком "Two Way Talk" 1 вход/выход. Детектор движения 22x18 зон. <b>8 внутренних HDD до 4Тб каждый (поставляется отдельно), 1 eSATA порт.</b> Управление PTZ (с поддержкой 3D позиционирования для PTZ LiteView и Crystal) . Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка, управление (макс. до 20 пользователей). В комплекте ПО CMS (DSS/PSS) &amp;DMSS, объединение в сеть любых DVR и NVR серии "З", управление с мобильных устройств Apple, Android, Windows.</p> <p>Поддержка стандартного протокола ONVIF, а также IP камер LiteView,Crystal, Arecont Vision, Axis,Brickom и др. 16 тревожных входов, 6 выходов. Порты 4xUSB, 2xRJ45 (10/100/1000 Мбит/с), RS485, RS232. Габариты: 2U,</p>	<p><b>LVNR-3816F5</b>      <b>Поддержка 5М и 3М!</b></p>  <p>16 каналов IP видео(видео+аудио). Выводы 1HDMI (звук+видео) , 1VGA (Разрешение 1920x1080, 1280x720 и др.), 1 BNC. Поддержка алгоритмов кодирования H.264 /MJPEG. Суммарный поток на запись 128 Мбит/сек; на каждую камеру (основной поток) 48к~8192 кбит/сек.Скорость записи с разрешением <b>5Мп (2560x1920) 8 кадров/сек, 3Мп (2048x1536) 15 кадров/сек</b>,1920x1080 и 1280x720 до 25 кадров/сек по каждому каналу. Предзапись до 30 сек (на все каналы). Синхронное воспроизведение и просмотр одновременно до 4-х каналов 5М и 3М , до 8 каналов 1920x1080, до 16 каналов 1280x720. Интерком "Two Way Talk" 1 вход/выход. Детектор движения 22x18 зон. <b>8 внутренних HDD до 4Тб каждый (поставляется отдельно), 1 eSATA порт.</b> Управление PTZ (с поддержкой 3D позиционирования для PTZ LiteView и Crystal) . Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка, управление (макс. до 20 пользователей). В комплекте ПО CMS (DSS/PSS) &amp;DMSS, объединение в сеть любых DVR и NVR серии "З", управление с мобильных устройств Apple, Android, Windows. Поддержка стандартного протокола ONVIF, а также IP камер LiteView,Crystal, Arecont Vision, Axis, Brickom и др. 16 тревожных входов, 6 выходов. Порты 4xUSB, 2xRJ45 (10/100/1000 Мбит/с), RS485, RS232. Габариты: 2U, 440x460x89 мм. Питание AC 100~240 V 50/60 Hz</p>	звоните!	41805	46450
	<p><b>LVNR-3832F7</b></p>  <p>32 канала IP видео(видео+аудио). Выводы 1HDMI (звук+видео) , 1VGA (Разрешение 1920x1080, 1280x720 и др.), 1 BNC. Поддержка алгоритмов кодирования H.264 /MJPEG. Суммарный поток на запись 192 Мбит/сек; на каждую камеру (основной поток) 48к~8192 кбит/сек.Скорость записи до 32-х каналов с разрешением 1920x1080 и 1280x720 до 25 кадров/сек по каждому каналу (поток не более 6Мбит/сек на канал при максимальной загрузке). Предзапись до 30 сек (на все каналы). Синхронное воспроизведение и просмотр одновременно до 8 каналов 1920x1080, до 16 каналов 1280x720. Интерком "Two Way Talk" 1 вход/выход. Детектор движения 22x18 зон. <b>8 внутренних HDD до 4Тб каждый (поставляется отдельно), 1 eSATA порт.</b> Управление PTZ (с поддержкой 3D позиционирования для PTZ LiteView и Crystal) . Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка, управление (макс. до 20 пользователей). В комплекте ПО CMS (DSS/PSS) &amp;DMSS, объединение в сеть любых DVR и NVR серии "З", управление с мобильных устройств Apple, Android, Windows.</p> <p>Поддержка стандартного протокола ONVIF, а также IP камер LiteView,Crystal, Arecont Vision, Axis,Brickom и др. 16 тревожных входов, 6 выходов. Порты 4xUSB, 2xRJ45 (10/100/1000 Мбит/с), RS485, RS232. Габариты: 2U, 440x460x89 мм. Питание AC 100~240 V 50/60 Hz</p>	звоните!	50400	56000
	<p><b>LVNR-3832F5</b>      <b>Поддержка 5М и 3М!</b></p>	звоните!	47430	52700




32 канала IP видео(видео+аудио). Видеовыходы 1HDMI (звук+видео) , 1VGA (Разрешение 1920x1080, 1280x720 и др.), 1 BNC. Поддержка алгоритмов кодирования H.264 /MJPEG. Суммарный поток на запись 128 Мбит/сек; на каждую камеру (основной поток) 48к~8192 кбит/сек. Скорость записи до 16-ти каналов с разрешением 5Мп (2560x1920) 8 кадров/сек, 3Мп (2048x1536) 15 кадров/сек, до 32-х каналов с разрешением 1920x1080 и 1280x720 до 25 кадров/сек по каждому каналу (поток не более 4Мбит/сек на канал при максимальной нагрузке). Предзапись до 30 сек (на все каналы). Синхронное воспроизведение и просмотр одновременно до 4-х каналов 5М и 3М , до 8 каналов 1920x1080, до 16 каналов 1280x720. Интерком "Two Way Talk" 1 вход/выход. Детектор движения 22x18 зон. 8 внутренних HDD до 4Тб каждый (поставляется отдельно), 1 eSATA порт. Управление PTZ (с поддержкой 3D позиционирования для PTZ LiteView и Crystal) . Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка, управление (макс. до 20 пользователей). В комплекте ПО CMS (DSS/PSS) &DMSS, объединение в сеть любых DVR и NVR серии "З", управление с мобильных устройств Apple, Android, Windows.

Поддержка стандартного протокола ONVIF, а также IP камер LiteView, Crystal, Arecont Vision, Axis, Brickom и др. 16 тревожных входов, 6 выходов. Порты 4xUSB, 2xRJ45 (10/100/1000 Мбит/с), RS485, RS232. Габариты: 2U, 440x460x89 мм. Питание AC 100~240 V 50/60 Hz







звоните!

52740


58600





		Ваша скидка	Опт, руб.	Розн, руб.
			"-10%"	
<b>IP-видеокамеры с разрешением 1,3 мегапикселя (1280x960)</b>				
	<p><b>LVDM-1071/012 IP</b></p> <p><b>ИК-подсветка до 20 м.</b> 1/3" Aptina CMOS. Разрешение и скорость: основной поток 15IPS@1280x960 или 25IPS@1280x720, дополнительный поток – до 25IPS@720x576; алгоритм кодирования H.264; объектив 2.8 мм; чувствительность 0 люкс (ИК-подсветка включена); функция день\ночь (механический ИК-фильтр); WEB-сервер - работает с любыми браузерами!; встроенный детектор движения. Влагозащищенное (IP66) исполнение. Поддержка стандартного протокола ONVIF! Размеры, мм: Ø114x86. Питание: <b>DC12V 250 mA+ PoE (802.3af)</b>. <b>Полнофункциональная работа с сетевыми регистраторами LVNR, включая детектор движения!</b></p>	звоните!	9540	10600
	<p><b>LVIR-1011/012 IP</b></p> <p><b>Уличное исполнение (-30°C~50°C, IP66), ИК-подсветка до 20 м.</b> 1/3" Aptina CMOS. Разрешение и скорость: основной поток 15IPS@1280x960 или 25IPS@1280x720, дополнительный поток – до 25IPS@720x576; алгоритм кодирования H.264; объектив 3.6 мм; чувствительность 0 люкс (ИК-подсветка включена); функция день\ночь (механический ИК-фильтр); WEB-сервер - работает с любыми браузерами!; встроенный детектор движения. Влагозащищенное (IP66) исполнение. Поддержка стандартного протокола ONVIF! Размеры, мм: 64x145. Питание: <b>DC12V 400 mA+ PoE (802.3af)</b>. <b>Полнофункциональная работа с сетевыми регистраторами LVNR, включая детектор движения!</b></p>	звоните!	8955	9950
	<p><b>LVDM-1072/012 IP S</b></p> <p><b>IP-видеокамера, вандалоустойчивое исполнение, ИК-подсветка до 20м.</b> 1/3" Aptina CMOS. Разрешение 1.3 Мрiх, скорость записи: основной поток 25 IPS@1280x960/1280x720, дополнительный поток – до 25 IPS@720x576; алгоритм кодирования H.264. Объектив 3.6 мм с ICR. DWDR, DNR. Размеры, мм: Ø100x80. Питание: DC12V 400mA. <b>Полнофункциональная работа с сетевыми регистраторами LVNR, включая детектор движения!</b></p>	звоните!	4905	5450
	<p><b>LVIR-1012/012 IP S</b></p> <p><b>IP-видеокамера, уличное исполнение (-30°C~50°C, IP66), ИК-подсветка до 20м.</b> 1/3" Aptina CMOS. Разрешение 1.3 Мрiх, скорость записи: основной поток 25 IPS@1280x960/1280x720, дополнительный поток – до 25 IPS@720x576; алгоритм кодирования H.264. Объектив 3.6 мм с ICR. DWDR, DNR. Размеры, мм: 64x171. Питание: DC12V 400mA. <b>Полнофункциональная работа с сетевыми регистраторами LVNR, включая детектор движения!</b></p>	звоните!	4770	5300
<b>IP-видеокамеры с разрешением 2 мегапикселя (1920x1080)</b>				
	<p><b>LVDM-2011/012 IP</b></p> <p>1/3"Sony Exmor CMOS. Разрешение и скорость: основной поток 25IPS@1920x1080, дополнительный поток – 25IPS@720x576; алгоритм кодирования H.264; объектив 2.8 мм; чувствительность 0,2/0,01 люкс (цвет/чб); функция день\ночь; WEB-сервер - работает с любыми браузерами!; встроенный детектор движения; поддержка карт micro SD/SDHC до 32 Гб (с просмотром на ПК). Влагозащищенное (IP66) и вандалозащищенное (IK10) исполнение. Поддержка стандартного протокола ONVIF! Размеры, мм: Ø110x54. Питание: <b>DC12V 250 mA+ PoE (802.3af)</b>. <b>Полнофункциональная работа с сетевыми регистраторами LVNR, включая детектор движения!</b></p>	звоните!	10350	11500




	<p><b>LVIR-2011/012 IP</b></p> <p><b>Уличное исполнение (-30°C~50°C, IP66), ИК-подсветка до 20 м.</b> 1/3" Sony Exmor CMOS. Разрешение и скорость: основной поток 25IPS@1920x1080, дополнительный поток – до 25IPS@720x576; алгоритм кодирования H.264; объектив 3.6 мм; чувствительность 0 люкс (ИК-подсветка включена); функция день\ночь (механический ИК-фильтр); WEB-сервер - работает с любыми браузерами!; встроенный детектор движения. Влагозащищенное (IP66) исполнение. Поддержка стандартного протокола ONVIF! Размеры, мм: 64x145. Питание: <b>500 mA+ PoE (802.3af)</b>. <b>Полнофункциональная работа с сетевыми регистраторами LVNR, включая детектор движения!</b></p>	звоните!	11970	13300
	<p><b>LVIR-2131/012 VF IP</b></p> <p><b>Уличное исполнение (-30°C~50°C, IP66), ИК-подсветка до 20 м.</b> 1/3" Sony Exmor CMOS. Разрешение и скорость: основной поток 25IPS@1920x1080, дополнительный поток – до 25IPS@720x576; алгоритм кодирования H.264; объектив с АРД 3.3-12 мм; чувствительность 0 люкс (ИК-подсветка включена); функция день\ночь (механический ИК-фильтр); WEB-сервер - работает с любыми браузерами!; встроенный детектор движения; 1 аудиовход / 1 аудиовыход; поддержка карт micro SD/SDHC до 32 Гб (с просмотром на ПК). Поддержка стандартного протокола ONVIF! Размеры, мм: 104x307. Питание: <b>650 mA+ PoE (802.3af)</b>. <b>Полнофункциональная работа с сетевыми регистраторами LVNR, включая детектор движения!</b></p>	звоните!	20970	23300
	<p><b>LVDM-2072/012 IP S</b></p> <p><b>IP-видеокамера, вандалоустойчивое исполнение, ИК-подсветка до 20м.</b> 1/2.8" SONY. Разрешение 2.0 Мрiх, скорость записи: основной поток 25 IPS@1920x1080/1280x960/1280x720, дополнительный поток – до 25 IPS@720x576; алгоритм кодирования H.264. Объектив 3.6 мм с ICR. DWDR, DNR. Размеры, мм: Ø100x80. Питание: DC12V <b>400 mA</b>. <b>Полнофункциональная работа с сетевыми регистраторами LVNR, включая детектор движения!</b></p>	звоните!	6435	7150
	<p><b>LVDM-2082/012 VF IP S</b></p> <p><b>IP-видеокамера, вандалоустойчивое исполнение, ИК-подсветка до 20м.</b> 1/2.8" SONY. Разрешение 2.0 Мрiх, скорость записи: основной поток 25 IPS@1920x1080/1280x960/1280x720, дополнительный поток – до 25 IPS@720x576; алгоритм кодирования H.264. Объектив 2.8~12 мм с ICR. DWDR, DNR. Размеры, мм: Ø142x100. Питание: DC12V <b>450 mA</b>. <b>Полнофункциональная работа с сетевыми регистраторами LVNR, включая детектор движения!</b></p>	звоните!	7920	8800
	<p><b>LVIR-2012/012 IP S</b></p> <p><b>IP-видеокамера, уличное исполнение (-30°C~50°C, IP66), ИК-подсветка до 20м.</b> 1/2.8" SONY. Разрешение 2.0 Мрiх, скорость записи: основной поток 25 IPS@1920x1080/1280x960/1280x720, дополнительный поток – до 25 IPS@720x576; алгоритм кодирования H.264. Объектив 3.6 мм с ICR. DWDR, DNR. Размеры, мм: 64x171. Питание: DC12V <b>400mA</b>. <b>Полнофункциональная работа с сетевыми регистраторами LVNR, включая детектор движения!</b></p>	звоните!	6696	7440
	<p><b>LVIR-2042/012 VF IP S</b></p> <p><b>IP-видеокамера, уличное исполнение (-30°C~50°C, IP66), ИК-подсветка до 40м.</b> 1/2.8" SONY. Разрешение 2.0 Мрiх, скорость записи: основной поток 25 IPS@1920x1080/1280x960/1280x720, дополнительный поток – до 25 IPS@720x576; алгоритм кодирования H.264. Объектив 2.8~12 мм с ICR. DWDR, DNR. Размеры, мм: 95x100x240. Питание: DC12V <b>550 mA</b>. <b>Полнофункциональная работа с сетевыми регистраторами LVNR, включая детектор движения!</b></p>	звоните!	7632	8480

### IP-видеокамеры с разрешением 3 мегапикселя (2048x1536)




	<p><b>LVIR-3015/012 IP</b></p> <p><b>Уличное исполнение (-30°C~50°C, IP66), ИК-подсветка до 30 м.</b> 1/3" 3М Aptina CMOS. Ambarella DSP. Разрешение и скорость: основной поток <b>20IPS@2048x1536</b>, 25IPS@1920x1080 и 1280x720, доп. поток – до 25IPS@720x576; алгоритм кодирования H.264; объектив 3.6 мм; чувствительность 0 люкс (ИК-подсветка включена); функция день\ночь (механический ИК-фильтр); CMS (DSS/PSS) &amp; DMSS, поддержка мобильных устройств Android, Apple, Windows, WEB-сервер - работает с любыми браузерами!; встроенный детектор движения. Поддержка стандартного протокола ONVIF! <b>DWDR, ICR, 3D DNR</b>, Размеры, мм: Ø65x160. Питание: DC12V 400 mA+ PoE (802.3af). <b>Полнофункциональная работа с сетевыми регистраторами LVNR, включая детектор движения! Выбирайте модели LVNR с поддержкой IP видеокамер 3Мп!</b></p>	звоните!	13005	14450
<p><b>LVDM-3072/012 IP</b></p>		<p>поступление в продажу 12 мая</p>		

	<p><b>ИК-подсветка до 20 м. 1/3" 3М Aptina CMOS .Ambarella DSP. Разрешение и скорость: основной поток 20IPS@2048x1536, 25IPS@1920x1080 и 1280x720, доп. поток – до 25IPS@720x576; алгоритм кодирования H.264; объектив 3.6 мм; чувствительность 0 люкс (ИК-подсветка включена); функция день\ночь (механический ИК-фильтр);CMS (DSS/PSS) &amp;DMSS, поддержка мобильных устройств Android, Apple,Windows, WEB-сервер - работает с любыми браузерами!; встроенный детектор движения. Влагозащищенное (IP66) исполнение. Поддержка стандартного протокола ONVIF! <b>DWDR,ICR,3D DNR</b> Размеры, мм: Ø114x86. Питание: DC12V 250 mA+ PoE (802.3af). <b>Полнофункциональная работа с сетевыми регистраторами LVNR, включая детектор движения! Выбирайте модели LVNR с поддрержкой IP видеокамер 3Мп!</b></b></p>	<p>звоните!</p>	<p>13005</p>	<p>14450</p>
	<p><b>LVDM-3041/012 IP</b> 1/3"3М Aptina CMOS.Ambarella DSP. Разрешение и скорость: основной поток 20IPS@2048x1536, 25IPS@1920x1080 и 1280x720, доп. поток – 25IPS@720x576; алгоритм кодирования H.264; объектив 2.8 мм; чувствительность 0,2/0,01 люкс (цвет/чб); функция день\ночь; CMS (DSS/PSS) &amp;DMSS, поддержка мобильных устройств Android, Apple,Windows,WEB-сервер - работает с любыми браузерами!; встроенный детектор движения; поддержка карт micro SD/SDHC до 32 Гб (с просмотром на ПК). Влагозащищенное (IP66) и вандалозащищенное (IK10) исполнение. Поддержка стандартного протокола ONVIF!<b>DWDR,3D DNR</b> Размеры, мм: Ø110x54. Питание: DC12V 250 mA+ PoE (802.3af). <b>Полнофункциональная работа с сетевыми регистраторами LVNR, включая детектор движения! Выбирайте модели LVNR с поддрержкой IP видеокамер 3Мп!</b></p>	<p>звоните!</p>	<p>11313</p>	<p>12570</p>
	<p><b>LVIR-3131/012 VF IP</b> <b>Уличное исполнение (-30°C~50°C, IP66), ИК-подсветка до 20 м. 1/3" Sony Exmor CMOS.</b> Разрешение и скорость: основной поток 20IPS@2048x1536, 25IPS@1920x1080 и 1280x720, доп. поток – до 25IPS@720x576; алгоритм кодирования H.264; объектив с АРД 3.3-12 мм;чувствительность 0 люкс (ИК-подсветка включена); функция день\ночь (механический ИК-фильтр);CMS (DSS/PSS) &amp;DMSS, поддержка мобильных устройств Android, Apple,Windows, WEB-сервер - работает с любыми браузерами!; встроенный детектор движения; <b>1 аудиовход / 1 аудиовыход</b>; поддержка карт micro SD/SDHC до 32 Гб (с просмотром на ПК). Поддержка стандартного протокола ONVIF! <b>DWDR,ICR,3D DNR</b> Размеры, мм: 104x307. Питание: DC12V 650 mA+ PoE (802.3af). <b>Полнофункциональная работа с сетевыми регистраторами LVNR, включая детектор движения!Выбирайте модели LVNR с поддрержкой IP видеокамер 3Мп!</b></p>	<p>звоните!</p>	<p>26910</p>	<p>29900</p>
	<p><b>LVDM-3181/012 VF IP</b> <b>ИК-подсветка до 20 м. 1/3" Sony Exmor CMOS.</b> Разрешение и скорость: основной поток 20IPS@2048x1536, 25IPS@1920x1080 и 1280x720, доп. поток – до 25IPS@720x576; алгоритм кодирования H.264; объектив 3.3~12 мм; чувствительность 0 люкс (ИК-подсветка включена); функция день\ночь (механический ИК-фильтр);CMS (DSS/PSS) &amp;DMSS, поддержка мобильных устройств Android, Apple,Windows, WEB-сервер - работает с любыми браузерами!; встроенный детектор движения, <b>аудиовход / 1 аудиовыход.</b> Влагозащищенное (IP66) и вандалозащищенное (IK10) исполнение. Поддержка стандартного протокола ONVIF! <b>DWDR,ICR,3D DNR</b> Размеры, мм: Ø114x86. Питание: DC12V + PoE. <b>Полнофункциональная работа с сетевыми регистраторами LVNR, включая детектор движения! Выбирайте модели LVNR с поддрержкой IP видеокамер 3Мп!</b></p>	<p>звоните!</p>	<p>23940</p>	<p>26600</p>

## Скоростные поворотные IP-видеокамеры

	<p><b>LVHS-2211/024 IP</b> <b>Вандалозащищенная скоростная поворотная IP видеокамера 2 Мп</b> 1/3" SONY Exmor CMOS, Ambarella DSP ,алгоритм кодировани H.264 / MJPEG <b>Разрешение видеопотока</b> 1920x1080 до 25 кадров/сек, 1280x720 до 50 кадров/сек Битрейт: основной поток 448к~8192 кбит/сек, доп. поток 56к~20480 кбит/сек <b>Мин. освещен.:</b> 0,05 Лк(цветн)/0.005 лк (чб) F1.4, режим день/ночь ICR,s/n &gt; 55 dB <b>Аудио:</b> 1 вход/ выход, BNC. Тревожные входы: 2 входа/ 1 вых <b>x12 оптический ZOOM-объектив</b> с АРД, фокусное расстояние 5.1~61.2 мм, F1.2~2.1, угол обзора 4.64°~51.3° + цифровое увеличение- x16 <b>ICR, D-WDR, 2D&amp;3D DNR, Auto IRIS, Auto Focus, AWB, BLC, HLC, OSD</b> <b>Амплитуда поворота:</b> по горизонтали 0°~360° (бесконечный поворот), по вертикали -2° ~90° (автопереворот 180°) <b>Управляемая скорость поворота:</b> по горизон. 0.1° ~300°/сек,по верт. 0.1° ~120°/сек <b>Точки предустановки:</b> 255 (Pelco P/D) / 80 ( с поддержкой 3D позиционирования по внутреннему протоколу). 5 маршрутов, 8 туров, 5 туров автосканирования . Активирование автпатрулирования в определен. время или период времени <b>Поддержка ONVIF.</b></p>	<p>звоните!</p>	<p>28530</p>	<p>31700</p>
---	--	-----------------	--------------	--------------

	<p><b>ПО</b> : CMS (DSS/PSS) &amp;DMSS, поддержка мобильных устройств Android, Apple, Windows, WEB-сервер - работает с любыми браузерами, до 20 пользователей  <b>Интерфейсы</b>: RJ45 (10/100 Мбит/сек) , micro SD (макс. 64 Гб), BNC- доп. видео вых.  <b>Влагозащита IP66</b>. Рабочий диапазон температур: -10°C~60°C. Вандалозащита IK10  <b>Питание</b>: 24 V AC 1.5A / PoE+ (802.3at) (БП в комплекте). Габариты Ø170x155 мм</p>			
	<p><b>LVHS-2212/024 IP</b>  <b>Вандалозащищенная скоростная поворотная IP видеокамера 2 Мп</b>          Аналог видеокамеры LVHS-1211/024 IP, для врезной установки внутри помещений          Габариты Ø198x158 мм</p>	звоните!	28530	<b>31700</b>
	<p><b>LVHS-1221/024 IP</b>  <b>Уличная скоростная поворотная IP видеокамера 1.3 Мп</b>          1/3" SONY Exmor CMOS,Ambarella DSP , алгоритм кодирования H.264 / MJPEG  <b>Разрешение видеопотока</b> 1280x960 и 1280x720 до 25 кадров/сек  <b>Битрейт</b>: основной поток 448к~8192 кбит/сек, доп. поток 5120к~10240 кбит/сек  <b>Мин. освещен.</b>: 0,05 Лк(цветн)/0.005 лк (чб) F1.4, режим день/ночь ICR,s/n &gt; 50 dB  <b>Аудио</b>: 1 вход/ выход, BNC. Тревожные входы: 2 входа/ 1 вых  <b>x20 оптический ZOOM</b>-объектив с APD, фокусное расстояние 4.7 ~94 мм, F1.4~2.6, угол обзора 3.2°~54.1° + цифровое увеличение- x16  <b>ICR, D-WDR, Ultra DNR, Auto IRIS, Auto Focus, AWB, BLC, HLC, OSD</b>  <b>Амплитуда поворота</b>: по горизонтали 0°~360° (бесконечный поворот), по вертикали -2° ~90° (автопереворот 180°)  <b>Управляемая скорость поворота</b>: по горизон. 0.1° ~300°/сек, по верт. 0.1° ~150°/сек  <b>Точки предустановки</b>: 255 (Pelco P/D) / 80 ( с поддержкой 3D позиционирования по внутреннему протоколу). 5 маршрутов, 8 туров, 5 туров автосканирования .          Активирование autopатрулирования в определен. время или период времени  <b>Поддержка ONVIF.</b>  <b>ПО</b> : CMS (DSS/PSS) &amp;DMSS, поддержка мобильных устройств Android, Apple, Windows, WEB-сервер - работает с любыми браузерами, до 20 пользователей  <b>Интерфейсы</b>: RJ45 (10/100 Мбит/сек) , micro SD (макс. 64 Гб), RS485 , BNC- доп. видео вых.  <b>Уличное исполнение IP66</b>. Рабочий диапазон температур: -40°C~60°C. Автообогрев  <b>Питание</b>: 24 V AC 2.2A (БП в комплекте). Габариты Ø212x322 мм</p>	звоните!	34515	<b>38350</b>
	<p><b>LVHS-1241/024 IP</b>  <b>Уличная скоростная поворотная IP видеокамера 1.3 Мп с ИК прожектором</b>          1/3" SONY Exmor CMOS,Ambarella DSP , алгоритм кодирования H.264 / MJPEG  <b>Разрешение видеопотока</b> 1280x960 и 1280x720 до 25 кадров/сек  <b>Битрейт</b>: основной поток 448к~8192 кбит/сек, доп. поток 5120к~10240 кбит/сек  <b>Мин. освещен.</b>: 0,05 Лк(цветн)/0.005 лк (чб) F1.4, режим день/ночь ICR,s/n &gt; 50 dB  <b>ИК прожектор</b>: дальность 100 м, 2 угла излучения  <b>Аудио</b>: 1 вход/ выход, BNC. Тревожные входы: 2 входа/ 1 вых  <b>x20 оптический ZOOM</b>-объектив с APD, фокусное расстояние 4.7 ~94 мм, F1.4~2.6, угол обзора 3.2°~54.1° + цифровое увеличение- x16  <b>ICR, D-WDR, Ultra DNR, Auto IRIS, Auto Focus, AWB, BLC, HLC, OSD</b>  <b>Амплитуда поворота</b>: по горизонтали 0°~360° (бесконечный поворот), по вертикали -15° ~90° (автопереворот 180°)  <b>Управляемая скорость поворота</b>: по горизон. 0.1° ~160°/сек, по верт. 0.1° ~120°/сек  <b>Точки предустановки</b>: 255 (Pelco P/D) / 80 ( с поддержкой 3D позиционирования по внутреннему протоколу). 5 маршрутов, 8 туров, 5 туров автосканирования .          Активирование autopатрулирования в определен. время или период времени  <b>Поддержка ONVIF.</b>  <b>ПО</b> : CMS (DSS/PSS) &amp;DMSS, поддержка мобильных устройств Android, Apple, Windows, WEB-сервер - работает с любыми браузерами, до 20 пользователей  <b>Интерфейсы</b>: RJ45 (10/100 Мбит/сек) , micro SD (макс. 64 Гб), RS485 , BNC- доп. видео вых.  <b>Уличное исполнение IP66</b>. Рабочий диапазон температур: -40°C~60°C. Автообогрев  <b>Питание</b>: 24 V AC 2.2A (БП в комплекте). Габариты Ø205x360 мм</p>	звоните!	41130	<b>45700</b>
	<p><b>LVHS-2221/024 IP</b>  <b>Уличная скоростная поворотная IP видеокамера 2 Мп</b>          1/3" SONY Exmor CMOS,Ambarella DSP , алгоритм кодирования H.264 / MJPEG  <b>Разрешение видеопотока</b> 1920x1080 до 25 кадров/сек, 1280x720 до 50 кадров/сек  <b>Битрейт</b>: основной поток 448к~8192 кбит/сек, доп. поток 56к~20480 кбит/сек  <b>Мин. освещен.</b>: 0,05 Лк(цветн)/0.005 лк (чб) F1.6, режим день/ночь ICR,s/n &gt; 50 dB  <b>Аудио</b>: 1 вход/ выход, BNC. Тревожные входы: 7 входов/ 2 выхода  <b>x20 оптический ZOOM</b>-объектив с APD, фокусное расстояние 4.7 ~94 мм, F1.6~3.5, угол обзора 2.9°~55.4° + цифровое увеличение- x16  <b>ICR, WDR (120dB), 2D&amp;3D DNR, Defog, EIS, Auto IRIS, Auto Focus, AWB, BLC, HLC, OSD</b></p>			

	<p><b>Амплитуда поворота:</b> по горизонтали 0°~360° (бесконечный поворот), по вертикали -2°~90° (автопереворот 180°)</p> <p><b>Управляемая скорость поворота:</b> по горизон. 0.1°~300°/сек, по верт. 0.1°~250°/сек</p> <p><b>Точки предустановки:</b> 255 (Pelco P/D) / 80 ( с поддержкой 3D позиционирования по внутреннему протоколу). 5 маршрутов, 8 туров, 5 туров автосканирования .</p> <p>Активирование autopатрулирования в определен. время или период времени</p> <p><b>Поддержка ONVIF.</b></p> <p><b>ПО :</b> CMS (DSS/PSS) &amp; DMSS, поддержка мобильных устройств Android, Apple, Windows, WEB-сервер - работает с любыми браузерами, до 20 пользователей</p> <p><b>Интерфейсы:</b> RJ45 (10/100 Мбит/сек) , micro SD (макс. 64 Гб), RS485 , BNC- доп. видео вых.</p> <p><b>Уличное исполнение IP67.</b> Рабочий диапазон температур:-40°С~60°С.Автообогрев</p> <p><b>Питание:</b> 24 V AC 3A (БП в комплекте). Габариты Ø222x322 мм</p>	<p>звоните!</p>	<p>68355</p>	<p>75950</p>
	<p><b>LVHS-2241/024 IP</b></p> <p><b>Уличная скоростная поворотная IP видеокамера 2 Мп с ИК прожектором</b></p> <p>1/3" SONY Exmor CMOS, Ambarella DSP , алгоритм кодирования H.264 / MJPEG</p> <p><b>Разрешение видеопотока</b> 1920x1080 до 25 кадров/сек, 1280x720 до 50 кадров/сек</p> <p><b>Битрейт:</b> основной поток 448к~8192 кбит/сек, доп. поток 56к~20480 кбит/сек</p> <p><b>Мин. освещен.:</b> 0,05 Лк(цветн)/0.005 лк (чб) F1.6, режим день/ночь ICR,s/n &gt; 50 dB</p> <p><b>ИК прожектор:</b> дальность 150 м, 2 угла излучения</p> <p><b>Аудио:</b> 1 вход/ выход, BNC. Тревожные входы: 7 входов/ 2 выхода</p> <p><b>x20 оптический ZOOM-объектив</b> с APД, фокусное расстояние 4.7 ~94 мм, F1.6~3.5, угол обзора 2.8°~55.4° + цифровое увеличение- x16</p> <p><b>ICR, D-WDR ,Ultra DNR, Defog, EIS, Auto IRIS, Auto Focus, AWB, BLC, HLC, OSD</b></p> <p><b>Амплитуда поворота:</b> по горизонтали 0°~360° (бесконечный поворот), по вертикали -10°~90° (автопереворот 180°)</p> <p><b>Управляемая скорость поворота:</b> по горизон. 0.1°~200°/сек, по верт. 0.1°~120°/сек</p> <p><b>Точки предустановки:</b> 255 (Pelco P/D) / 80 ( с поддержкой 3D позиционирования по внутреннему протоколу). 5 маршрутов, 8 туров, 5 туров автосканирования .</p> <p>Активирование autopатрулирования в определен. время или период времени</p> <p><b>Автослежение:</b> за одиночным событием, за несколькими событиями, панорама</p> <p><b>Поддержка ONVIF.</b></p> <p><b>ПО :</b> CMS (DSS/PSS) &amp; DMSS, поддержка мобильных устройств Android, Apple, Windows, WEB-сервер - работает с любыми браузерами, до 20 пользователей</p> <p><b>Интерфейсы:</b> RJ45 (10/100 Мбит/сек) , micro SD (макс. 64 Гб), RS485 , BNC- доп. видео вых.</p> <p><b>Уличное исполнение IP66.</b> Рабочий диапазон температур:-40°С~70°С.Автообогрев</p> <p><b>Питание:</b> 24 V AC 3A (БП в комплекте). Габариты Ø252x384.3 мм</p>	<p>звоните!</p>	<p>72900</p>	<p>81000</p>
	<p><b>LVHS-2242/024 IP</b></p> <p><b>Уличная скоростная поворотная IP видеокамера 2 Мп, ZOOM x 30 с ИК прожектором</b></p> <p>1/3" SONY Exmor CMOS, Ambarella DSP , алгоритм кодирования H.264 / MJPEG</p> <p><b>Разрешение видеопотока</b> 1920x1080 до 25 кадров/сек, 1280x720 до 50 кадров/сек</p> <p><b>Битрейт:</b> основной поток 448к~8192 кбит/сек, доп. поток 56к~20480 кбит/сек</p> <p><b>Мин. освещен.:</b> 0,05 Лк(цветн)/0.005 лк (чб) F1.6, режим день/ночь ICR,s/n &gt; 50 dB</p> <p><b>ИК прожектор:</b> дальность 150 м, 2 угла излучения</p> <p><b>Аудио:</b> 1 вход/ выход, BNC. Тревожные входы: 7 входов/ 2 выхода</p> <p><b>x30 оптический ZOOM-объектив</b> с APД, фокусное расстояние 4.3 ~129 мм, F1.6~4,7, угол обзора 2.34°~65.1° + цифровое увеличение- x16</p> <p><b>ICR, D-WDR ,Ultra DNR, Defog, EIS, Auto IRIS, Auto Focus, AWB, BLC, HLC, OSD</b></p> <p><b>Амплитуда поворота:</b> по горизонтали 0°~360° (бесконечный поворот), по вертикали -10°~90° (автопереворот 180°)</p> <p><b>Управляемая скорость поворота:</b> по горизон. 0.1°~200°/сек, по верт. 0.1°~120°/сек</p> <p><b>Точки предустановки:</b> 255 (Pelco P/D) / 80 ( с поддержкой 3D позиционирования по внутреннему протоколу). 5 маршрутов, 8 туров, 5 туров автосканирования .</p> <p>Активирование autopатрулирования в определен. время или период времени</p> <p><b>Автослежение:</b> за одиночным событием, за несколькими событиями, панорама</p> <p><b>Поддержка ONVIF.</b></p> <p><b>ПО :</b> CMS (DSS/PSS) &amp; DMSS, поддержка мобильных устройств Android, Apple, Windows, WEB-сервер - работает с любыми браузерами, до 20 пользователей</p> <p><b>Интерфейсы:</b> RJ45 (10/100 Мбит/сек) , micro SD (макс. 64 Гб), RS485 , BNC- доп. видео вых.</p> <p><b>Уличное исполнение IP66.</b> Рабочий диапазон температур:-40°С~70°С.Автообогрев</p> <p><b>Питание:</b> 24 V AC 3A (БП в комплекте). Габариты Ø252x384.3 мм</p>	<p>звоните!</p>	<p>79650</p>	<p>88500</p>

Закр1, руб. (от 100 т.р. / мес.)
"-35%"

6890
------

6468
------

3543
------

3445
------

7475
------

8645
15145
4648
5720
4836
5512
2014 г.
9393
2014 г.

9393

а 2014 г.

8171

2014 г.

19435

2014 г.

17290

20605



20605
24928
29705

49368
52650
57525

Внимание! Запись видеос

## Цифровые НГ

**4 видеовхода HDCVI 720P**  
Совокупная скорость при  
**100 IPS**(с разрешением **1280x720**)  
с возможностью копировать  
изображения по времени  
контроль зависаний, возм  
по сети(LAN, Internet): на  
10/100/ Мбит/с. Управле  
flash, CD/DVD-RW, "мышь

**4 видеовхода HDCVI 720P**  
Пентаплекс! Совокупная  
записи: **100 IPS**(с разреш  
(поставляются отдельно)  
DVR. Быстрый поиск изо  
вручную, аппаратный ко  
движения 22x18 зон . Раб  
CMS(DSS/PSS)& DMSS. RJ-  
USB-порта для подключе

**4 видеовхода HDCVI 1080**

Пентаплекс! Подключены  
IP камер до 2 Мп, (ONVIF  
разрешением 1920x1080  
Алгоритм сжатия H.264, д  
копирования на внешний  
по времени/по типу собы  
зависаний, возобновлен  
**входов/ 3 выхода.**Работа  
CMS(DSS/PSS)& DMSSRJ-4  
2 USB-порта для подклю

**8 видеовходов HDCVI 720**

Совокупная скорость при  
**IPS(с разрешением 1280>**  
с возможностью копирое  
изображения по времени  
контроль зависаний, воз  
по сети(LAN, Internet): на  
10/100/ Мбит/с. Управле  
flash, CD/DVD-RW, "мышь

**8 видеовходов HDCVI 720**

Пентаплекс! Совокупная  
записи: **200 IPS(с разреш**  
(поставляются отдельно)  
DVR. Быстрый поиск изо  
вручную, аппаратный ко  
движения 22x18 зон . Раб  
CMS(DSS/PSS)& DMSS. RJ-  
USB-порта для подклуче

**8 видеовходов HDCVI 720P**  
Пентаплекс! Совокупная  
записи: **200 IPS**(с разрешением  
(поставляются отдельно)  
DVR. Быстрый поиск изображений  
вручную, аппаратный кодирование  
движения 22x18 зон . **8** каналов  
просмотр/копирование изображений  
по RS-485 (поддержка 3D)  
ПДУ, БП в комплекте. Габариты

**8 видеовходов HDCVI 1080P**  
Пентаплекс! Подключено до 8  
Поддержка IP камер до 2  
разрешением 1920x1080  
Алгоритм сжатия H.264, поддержка  
копирования на внешний носитель  
времени/по типу события  
возобновление записи по тревоге  
**выхода.**Работа по сети(LAN)  
CMS(DSS/PSS)& DMSSRJ-485  
2 USB-порта для подключения

**16 видеовходов HDCVI 7**  
Пентаплекс! Совокупная  
записи: **400 IPS**(с разреш  
(поставляются отдельно)  
DVR. Быстрый поиск изо  
вручную, аппаратный ко  
движения 22x18 зон . **8 т**  
просмотр/копирование а  
по RS-485 (поддержка 3D  
ПДУ, БП в комплекте. Габ

## Уличные цвет





## Купольные ц





<p>сигнала с видеокамер стандарта HD CVI осуществляется только на видеорегистраторы стандарта HD CVI.</p>	<p><b>Ваша скидка</b></p>

## HD-CVI видеорегистраторы

<p><b>LVDR-3104E CV</b></p>	
<div data-bbox="204 546 844 707" data-label="Image"> </div> <p>4 BNC, <b>1 аудиовход</b> RCA, 1 аудиовыход RCA, 1 HDMI выход, 1 VGA выход. Пентаплекс! При наблюдении: 100 IPS (с разрешением 1280x720). Совокупная скорость записи: <b>100x720</b>). Алгоритм сжатия H.264, <b>1 внутр. HDD</b> (SATA) до 4000 Гб (поставляются отдельно) с возможностью копирования на внешний HDD. Управление OSD меню видеокамер с DVR. Быстрый поиск и/по типу событий, запись по детектору/таймеру/тревоге/ вручную, аппаратный сброс, обновление записи после пропадания питания, детектор движения 22x18 зон. Работа по сети (LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка. ПО CMS(DSS/PSS)&amp; DMSS. RJ-45 порт 10/100/ Мбит/с. Управление PTZ по RS-485 (поддержка 3D позиционирования) . 2 USB-порта для подключения флешки. ИК ПДУ, БП в комплекте. Габариты 325x245x45 мм.</p>	<p>Поступл</p> <p>звоните!</p>
<p><b>LVDR-3104EA CV</b></p>	
<div data-bbox="225 1173 863 1335" data-label="Image"> </div> <p>4 BNC, <b>4 аудиовхода</b> RCA, 1 аудиовыход RCA, 1 HDMI выход, 1 VGA выход. При наблюдении: 100 IPS (с разрешением 1280x720). Совокупная скорость записи: <b>1280x720</b>). Алгоритм сжатия H.264, <b>1 внутр. HDD</b> (SATA) до 4000 Гб с возможностью копирования на внешний HDD. Управление OSD меню видеокамер с DVR. Быстрый поиск и/по времени/по типу событий, запись по детектору/таймеру/тревоге/ вручную, контроль зависаний, возобновление записи после пропадания питания, детектор движения 22x18 зон. Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка. ПО CMS(DSS/PSS)&amp; DMSS. RJ-45 порт 10/100/ Мбит/с. Управление PTZ по RS-485 (поддержка 3D позиционирования) . 2 USB-порта для подключения флешки, CD/DVD-RW, "мыши. ИК ПДУ, БП в комплекте. Габариты 325x245x45 мм.</p>	<p>Поступл</p> <p>звоните!</p>
<p><b>LVDR-3204F CV</b>      <b>Гибридный : HD CVI +IP+ аналоговые камеры</b></p>	
<div data-bbox="220 1794 1007 1957" data-label="Image"> </div>	<p>Поступл</p>

100р/720P/PAL BNC, **4 аудиовхода** RCA, 1 аудиовыход RCA, 1 HDMI выход, 1 VGA выход. до **4-х видеокамер HD CVI или IP или обычных аналоговых (PAL/NTSC)**. Поддержка LiteView, Crystal и др.). Совокупная скорость при наблюдении: 100 IPS (с разрешением 1280x720). Совокупная скорость записи: **100 IPS**(с разрешением **1920x1080** или 1280x720). до **2-х внутр. HDD (SATA)** до 4000 Гб каждый (поставляются отдельно) с возможностью копирования на внешний HDD.Управление OSD меню HD CVI видеокамер с DVR. Быстрый поиск изображения по времени/по типу событий, запись по детектору/таймеру/тревоге/ вручную, аппаратный контроль записи после пропадания питания, детектор движения 22x18 зон . **4 тревожных зон** по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка. ПО CMS(DSS/PSS)& DMSS. RJ-45 10/100/**1000** Мбит/с. Управление PTZ по RS-485 (поддержка 3D позиционирования) . 2 USB-порта для подключения флеш-накопителя flash, CD/DVD-RW, "мыши. ИК ПДУ, БП в комплекте. Габариты 325x285x45 мм.

**звоните!**

**LVDR-3108E CV**



**Поступил**

100р BNC, **1 аудиовход** RCA, 1 аудиовыход RCA, 1 HDMI выход, 1 VGA выход. Пентаплекс! до **4-х видеокамер HD CVI или IP или обычных аналоговых (PAL/NTSC)**. Поддержка LiteView, Crystal и др.). Совокупная скорость при наблюдении: 200 IPS (с разрешением 1280x720). Совокупная скорость записи: **200 IPS**(с разрешением **1280x720**). Алгоритм сжатия H.264, **1 внутр. HDD (SATA)** до 4000 Гб (поставляются отдельно) с возможностью копирования на внешний HDD.Управление OSD меню видеокамер с DVR. Быстрый поиск изображения по времени/по типу событий, запись по детектору/таймеру/тревоге/ вручную, аппаратный контроль записи после пропадания питания, детектор движения 22x18 зон . Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка.ПО CMS(DSS/PSS)& DMSS. RJ-45 10/100/1000 Мбит/с. Управление PTZ по RS-485 (поддержка 3D позиционирования) . 2 USB-порта для подключения флеш-накопителя flash, CD/DVD-RW, "мыши. ИК ПДУ, БП в комплекте. Габариты 325x245x45 мм.

**звоните!**

**LVDR-3108EA CV**



**Поступил**

100р BNC, **4 аудиовхода** RCA, 1 аудиовыход RCA, 1 HDMI выход, 1 VGA выход. до **4-х видеокамер HD CVI или IP или обычных аналоговых (PAL/NTSC)**. Поддержка LiteView, Crystal и др.). Совокупная скорость при наблюдении: 200 IPS (с разрешением 1280x720). Совокупная скорость записи: **200 IPS**(с разрешением **1280x720**). Алгоритм сжатия H.264, **1 внутр. HDD (SATA)** до 4000 Гб (поставляются отдельно) с возможностью копирования на внешний HDD.Управление OSD меню видеокамер с DVR. Быстрый поиск изображения по времени/по типу событий, запись по детектору/таймеру/тревоге/ вручную, аппаратный контроль записи после пропадания питания, детектор движения 22x18 зон . Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка. ПО CMS(DSS/PSS)& DMSS. RJ-45 10/100/1000 Мбит/с. Управление PTZ по RS-485 (поддержка 3D позиционирования) . 2 USB-порта для подключения флеш-накопителя flash, CD/DVD-RW, "мыши. ИК ПДУ, БП в комплекте. Габариты 325x245x45 мм.

**звоните!**

**LVDR-3208E CV**



Поступл

**1080P BNC, 4 аудиовхода RCA, 1 аудиовыход RCA, 1 HDMI выход, 1 VGA выход.**  
Скорость при наблюдении: 200 IPS (с разрешением 1280x720). Совокупная скорость при наблюдении **1280x720**). Алгоритм сжатия H.264, **до 2-х внутр. HDD** (SATA) до 4000 Гб каждый с возможностью копирования на внешний HDD. Управление OSD меню видеокамер с изображением по времени/по типу событий, запись по детектору/таймеру/тревоге/контроль зависаний, возобновление записи после пропадания питания, детектор **тревожных входов/ 3 выхода.** Работа по сети (LAN, Internet): наблюдение, просмотр архива, настройка. ПО CMS(DSS/PSS)& DMSSRJ-45 10/100/**1000** Мбит/с. Управление PTZ (по позиционированию) . 2 USB-порта для подключения flash, CD/DVD-RW, "мыши. ИК пульты 325x285x45 мм.

звоните!

### LVDR-3208F CV



Поступл

**1080p/720P/PAL BNC, 4 аудиовхода RCA, 1 аудиовыход RCA, 1 HDMI выход, 1 VGA выход.** Поддержка до **8-ми видеокамер HD CVI или IP или обычных аналоговых (PAL/NTSC).** Поддержка протоколов ONVIF, LiteView, Crystal и др.). Совокупная скорость при наблюдении: 200 IPS (с разрешением 1280x720). Совокупная скорость записи: **200 IPS**(с разрешением **1920x1080** или 1280x720). **до 2-х внутр. HDD** (SATA) до 4000 Гб каждый (поставляются отдельно) с возможностью копирования на внешний HDD. Управление OSD меню видеокамер с DVR. Быстрый поиск изображения по времени/по типу событий, запись по детектору/таймеру/тревоге/ вручную, аппаратный контроль зависаний, возобновление записи после пропадания питания, детектор движения 22x18 зон . **8 тревожных входов/ 3 выхода.** Работа по сети (LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка. ПО CMS(DSS/PSS)& DMSSRJ-45 10/100/**1000** Мбит/с. Управление PTZ по RS-485 (поддержка 3D позиционирования) . 2 USB-порта для подключения flash, CD/DVD-RW, "мыши. ИК ПДУ, БП в комплекте. Габариты 325x285x45 мм.

звоните!

### LVDR-3216E CV



Поступл

<p><b>720P BNC, 4 аудиовхода RCA, 1 аудиовыход RCA, 1 HDMI выход, 1 VGA выход.</b>          скорость при наблюдении: 400 IPS (с разрешением 1280x720). Совокупная скорость          ением <b>1280x720</b>). Алгоритм сжатия H.264, <b>до 2-х внутр. HDD (SATA)</b> до 4000 Гб каждый          с возможностью копирования на внешний HDD. Управление OSD меню видеокамер с          бражения по времени/по типу событий, запись по детектору/таймеру/тревоге/          нтроль зависаний, возобновление записи после пропадания питания, детектор  <b>ревожных входов/ 3 выхода.</b> Работа по сети (LAN, Internet): наблюдение,          рхива, настройка. ПО CMS(DSS/PSS)&amp; DMSSRJ-45 10/100/<b>1000</b> Мбит/с. Управление PTZ          о позиционирования) . 2 USB-порта для подключения flash, CD/DVD-RW, "мыши. ИК          ариты 325x285x45 мм.</p>	<p><b>звоните!</b></p>
---	------------------------

## бесшумные HD-CVI видеокамеры с ИК-подсветкой

<p><b>LVIR-1015/012 CV</b></p>	<p>Поступл</p>
<p>1/3" Aptina CMOS матрица 1280x960 пикс, разрешение видеокамеры - <b>1280x720 (720p)</b>, скорость отображения 25/30/50/60 кадров/сек (720p), видеовыход BNC стандарта HD CVI / стандартный PAL (переключаемый), , встроенная ИК-подсветка <b>до 20м (Smart IR)</b> объектив <b>3,6 мм, 2D/3D DNR, Day/Night (ICR), BLC, AWB, AGC, OSD</b> <b>уличное исполнение (-30°C~60°C, IP66)</b>. Размеры, мм: 65x155. Питание: DC12V 350mA (max)</p>	<p><b>звоните!</b></p>
<p><b>LVIR-1017/012 CV</b></p>	<p>Поступл</p>
<p>1/3" Aptina CMOS матрица 1280x960 пикс, разрешение видеокамеры - <b>1280x720 (720p)</b>, скорость отображения 25/30/50/60 кадров/сек (720p), видеовыход BNC стандарта HD CVI / стандартный PAL (переключаемый), , встроенная ИК-подсветка <b>до 50м (Smart IR)</b> объектив <b>6 мм</b> (опция 3.6 мм, 8 мм), <b>2D/3D DNR, Day/Night (ICR), BLC, AWB, AGC, OSD</b> <b>уличное исполнение (-30°C~60°C, IP66)</b>. Размеры, мм: 89x80x200. Питание: DC12V 640mA (max)</p>	<p><b>звоните!</b></p>
<p><b>LVIR-1016/012 VF CV</b></p>	<p>Поступл</p>
<p>1/3" Aptina CMOS матрица 1280x960 пикс, разрешение видеокамеры - <b>1280x720 (720p)</b>, скорость отображения 25 кадров/сек (720p), видеовыход BNC стандарта HD CVI , встроенная ИК-подсветка <b>до 30м (Smart IR)</b> объектив <b>3.6 мм , 2D/3D DNR, Day/Night (ICR), BLC, AWB, AGC, OSD</b> <b>уличное исполнение (-30°C~60°C, IP66)</b>. Размеры, мм: Ø74x130 (155). Питание: DC12V 430mA (max)</p>	<p><b>звоните!</b></p>
<p><b>LVIR-1046/012 VF CV</b></p>	<p>Поступл</p>
<p>1/3" Aptina CMOS матрица 1280x960 пикс, разрешение видеокамеры - <b>1280x720 (720p)</b>, скорость отображения 25 кадров/сек (720p), видеовыход BNC стандарта HD CVI , встроенная ИК-подсветка <b>до 40м (Smart IR)</b> объектив <b>2.8~12 мм , 2D/3D DNR, Day/Night (ICR), BLC, AWB, AGC, OSD</b> <b>уличное исполнение (-30°C~60°C, IP66)</b>. Размеры, мм: Ø83x145. Питание: DC12V 640mA (max)</p>	<p><b>звоните!</b></p>
<p><b>LVIR-2015/012 CV</b></p>	<p>Поступл</p>

1/3" Aptina CMOS матрица 1920x1080 пикс, разрешение видеокамеры - <b>1920x1080 (1080p)/1280x720 (720p)</b> , скорость отображения 25/30 кадров сек (1080p) , 25/30/50/60 кадров/сек (720p), видеовыход BNC стандарта HD CVI / стандартный PAL (переключаемый), , встроенная ИК-подсветка <b>до 20м (Smart IR)</b> объектив <b>3,6 мм, 2D/3D DNR, Day/Night (ICR), BLC, AWB, AGC, OSD уличное исполнение (-30°C~60°C, IP66)</b> . Размеры, мм: 65x155. Питание: DC12V 350mA (max)	звоните!
<b>LVIR-2017/012 CV</b>	Поступл
1/3" Aptina CMOS матрица 1920x1080 пикс, разрешение видеокамеры - <b>1920x1080 (1080p)/1280x720 (720p)</b> , скорость отображения 25/30 кадров сек (1080p) , 25/30/50/60 кадров/сек (720p), видеовыход BNC стандарта HD CVI / стандартный PAL (переключаемый), , встроенная ИК-подсветка <b>до 50м (Smart IR)</b> объектив 3,6 мм, <b>2D/3D DNR, Day/Night (ICR), BLC, AWB, AGC, OSD уличное исполнение (-30°C~60°C, IP66)</b> . Размеры, мм: 89x80x200. Питание: DC12V 640mA (max)	звоните!

## ветные HD-CVI видеокамеры со встроенной ИК-подсв

<b>LVDM-1075/012 CV</b>	Поступл
1/3" Aptina CMOS матрица 1280x960 пикс, разрешение видеокамеры - 1280x720 (720p), скорость отображения 25/30/50/60 кадров/сек (720p), видеовыход BNC стандарта HD CVI / стандартный PAL (переключаемый), , встроенная ИК-подсветка <b>до 20м (Smart IR)</b> объектив 3,6 мм, <b>2D/3D DNR, Day/Night (ICR), BLC, AWB, AGC, OSD влагозащищенное исполнение (-30°C~60°C, IP66)</b> . Размеры, мм: 114x85. Питание: DC12V 350mA (max)	звоните!
<b>LVDM-1076/012 CV</b>	Поступл
1/3" Aptina CMOS матрица 1280x960 пикс, разрешение видеокамеры - <b>1280x720 (720p)</b> , скорость отображения 25 кадров/сек (720p), видеовыход BNC стандарта HD CVI, встроенная ИК-подсветка <b>до 20м (Smart IR)</b> объектив 3.6 мм, <b>2D/3D DNR, Day/Night (ICR), BLC, AWB, AGC, OSD. Рабочая температура -10°C~45°C</b> . Размеры, мм: Ø74x130 (155). Питание: DC12V 430mA (max)	звоните!
<b>LVDM-1086/012 VF CV</b>	Поступл
1/3" Aptina CMOS матрица 1280x960 пикс, разрешение видеокамеры - <b>1280x720 (720p)</b> , скорость отображения 25 кадров/сек (720p), видеовыход BNC стандарта HD CVI , встроенная ИК-подсветка <b>до 20м (Smart IR)</b> объектив 3.6 мм, <b>2D/3D DNR, Day/Night (ICR), BLC, AWB, AGC, OSD. Рабочая температура -10°C~45°C</b> . Размеры, мм: Ø120x121 мм. Питание: DC12V 430mA (max)	звоните!
<b>LVDM-2075/012 CV</b>	Поступл
1/3" Aptina CMOS матрица 1920x1080 пикс, разрешение видеокамеры - <b>1920x1080 (1080p)/1280x720 (720p)</b> , скорость отображения 25/30 кадров сек (1080p) , 25/30/50/60 кадров/сек (720p), видеовыход BNC стандарта HD CVI / стандартный PAL (переключаемый), , встроенная ИК-подсветка <b>до 20м (Smart IR)</b> объектив 3,6 мм, <b>2D/3D DNR, Day/Night (ICR), BLC, AWB, AGC, OSD влагозащищенное исполнение (-30°C~60°C, IP66)</b> . Размеры, мм: 114x85. Питание: DC12V 350mA (max)	звоните!

Опт, руб.	Розн, руб.	Закр1, руб. (от 100 т.р. / мес.)
"-10%"		"-35%"

ение на склад 12 мая 2014 г.

6102	6780	4407
------	------	------

ение на склад 1 июня 2014 г.

7632	8480	5512
------	------	------

ение на склад 1 июня 2014 г.

16857	18730	12175
-------	-------	-------

ение на склад 12 мая 2014 г.

8550	9500	6175
------	------	------

ение на склад 1 июня 2014 г.

10413	11570	7521
-------	-------	------

ение на склад 1 июня 2014 г.

19710	21900	14235
-------	-------	-------

ение на склад 1 июня 2014 г.

23220	25800	16770
-------	-------	-------

ение на склад 1 июня 2014 г.



25155	27950	18168
-------	-------	-------

ение на склад 12 мая 2014 г.

4046	4495	2922
------	------	------

ение на склад 1 июня 2014 г.

4572	5080	3302
------	------	------

ение на склад 1 июня 2014 г.

3321	3690	2399
------	------	------

ение на склад 1 июня 2014 г.

4977	5530	3595
------	------	------

ение на склад 1 июня 2014 г.

6048	6720	4368
------	------	------

ение на склад 1 июня 2014 г.

6570	7300	4745
------	------	------

## еткой

ение на склад 12 мая 2014 г.

3852	4280	2782
------	------	------

ение на склад 1 июня 2014 г.




3258	3620	2353
------	------	------















ение на склад 1 июня 2014 г.














4248	4720	3068
------	------	------

ение на склад 1 июня 2014 г.





5913	6570	4271
------	------	------

	Ваша скидка	Опт, руб.	Розн, руб.	Закр1, руб. (от 100 т.р. / мес.)
		"-10%"		"-35%"
<b>Цифровые HD-SDI видеорегистраторы</b>				
<p><b>LVDR-4204E SDI</b></p>  <p>4 видеовхода, 4 аудиовхода, 1 аудиовыход, 1 HDMI выход, 1 VGA выход, PAL/NTSC. Пентаплекс! Совокупная скорость при наблюдении: 100 IPS (с разрешением 1920x1080 или 1280x720). Совокупная скорость записи: 50 IPS (с разрешением 1920x1080 или 1280x720). Алгоритм сжатия H.264, до 2 внутр. HDD (SATA) до 4000 Гб каждый (поставляются отдельно) с возможностью копирования на внешний HDD, 4 тревожных входа/1 тревожный выход. Быстрый поиск изображения по времени/по типу событий, запись по детектору/таймеру/тревоге/ вручную, аппаратный контроль зависаний, возобновление записи после пропадания питания, детектор движения. Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка. RJ-45 10/100/1000 Мбит/с. Управление PTZ по RS-485. 2 USB-порта для подключения flash, CD/DVD-RW, "мышь". 1 порт e-SATA для копирования на внешний HDD. ИК ПДУ в комплекте.</p>	звоните!	9621	10690	6949
<p><b>LVDR-4204F SDI</b></p>  <p>4 видеовхода, 4 аудиовхода, 1 аудиовыход, 1 HDMI выход, 1 VGA выход, PAL/NTSC. Пентаплекс! Совокупная скорость при наблюдении: 100 IPS (с разрешением 1920x1080 или 1280x720). Совокупная скорость записи: 100 IPS (с разрешением 1920x1080 или 1280x720). Алгоритм сжатия H.264, до 2 внутр. HDD (SATA) до 4000 Гб каждый (поставляются отдельно) с возможностью копирования на внешний HDD, 4 тревожных входа/1 тревожный выход. Быстрый поиск изображения по времени/по типу событий, запись по детектору/таймеру/тревоге/ вручную, аппаратный контроль зависаний, возобновление записи после пропадания питания, детектор движения. Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка. RJ-45 10/100/1000 Мбит/с. Управление PTZ по RS-485. 2 USB-порта для подключения flash, CD/DVD-RW, "мышь". 1 порт e-SATA для копирования на внешний HDD. ИК ПДУ в комплекте.</p>	звоните!	14265	15850	10303
<p><b>LVDR-4208E SDI</b></p>  <p>8 видеовходов, 8 аудиовходов, 1 аудиовыход, 1 HDMI выход, 1 VGA выход, PAL/NTSC. Пентаплекс! Совокупная скорость при наблюдении: 200 IPS (с разрешением 1920x1080 или 1280x720). Совокупная скорость записи: 100 IPS (с разрешением 1920x1080 или 1280x720). Алгоритм сжатия H.264, до 2 внутр. HDD (SATA) до 4000 Гб каждый (поставляются отдельно) с возможностью копирования на внешний HDD, 8 тревожных входов/1 тревожный выход. Быстрый поиск изображения по времени/по типу событий, запись по детектору/таймеру/тревоге/ вручную, аппаратный контроль зависаний, возобновление записи после пропадания питания, детектор движения. Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка. RJ-45 10/100/1000 Мбит/с. Управление PTZ по RS-485. 2 USB-порта для подключения flash, CD/DVD-RW, "мышь". 1 порт e-SATA для копирования на внешний HDD. ИК ПДУ в комплекте.</p>	звоните!	19242	21380	13897
<p><b>LVDR-4208F SDI</b></p>  <p>8 видеовходов, 8 аудиовходов, 1 аудиовыход, 1 HDMI выход, 1 VGA выход, PAL/NTSC. Пентаплекс! Совокупная скорость при наблюдении: 200 IPS (с разрешением 1920x1080 или 1280x720). Совокупная скорость записи: 200 IPS (с разрешением 1920x1080 или 1280x720). Алгоритм сжатия H.264, до 2 внутр. HDD (SATA) до 4000 Гб каждый (поставляются отдельно) с возможностью копирования на внешний HDD, 8 тревожных входов/1 тревожный выход. Быстрый поиск изображения по времени/по типу событий, запись по детектору/таймеру/тревоге/ вручную, аппаратный контроль зависаний, возобновление записи после пропадания питания, детектор движения. Работа по сети(LAN, Internet): наблюдение, просмотр/копирование архива, настройка. RJ-45 10/100/1000 Мбит/с. Управление PTZ по RS-485. 2 USB-порта для подключения flash, CD/DVD-RW, "мышь". 1 порт e-SATA для копирования на внешний HDD. ИК ПДУ в комплекте.</p>	звоните!	27873	30970	20131
<b>Уличные цветные HD-SDI видеокамеры с ИК-подсветкой</b>				
<p><b>LVIR-2021/012 SDI</b></p>  <p>Встроенная ИК-подсветка до 20м, 1/2.8" Panasonic, макс.разрешение - 1920x1080 (Full-HD), объектив 3,6 мм, DNR, DWDR, SBLC, HLC, Sense-Up, OSD, 1 цифровой HD-SDI и 1 аналоговый BNC выходы, уличное исполнение (-30°C~50°C, IP66). Размеры, мм: 64x171. Питание: DC12V 260mA</p>	звоните!	5643	6270	4076
<p><b>LVIR-2041/012 VF SDI</b></p>  <p>Встроенная ИК-подсветка до 40м, 1/2.8" Panasonic, макс.разрешение - 1920x1080 (Full-HD), объектив 2,8~12 мм, DNR, DWDR, SBLC, HLC, Sense-Up, OSD, 1 цифровой HD-SDI и 1 аналоговый BNC выходы, уличное исполнение (-30°C~50°C, IP66). Размеры, мм: 95x100x240. Питание: DC12V 350 mA</p>	звоните!	6975	7750	5038
<b>Купольные цветные HD-SDI видеокамеры со встроенной ИК-подсветкой</b>				
<p><b>LVDM-2071/012 SDI</b></p>  <p>Встроенная ИК-подсветка до 20м, 1/2.8" Panasonic, макс.разрешение - 1920x1080 (Full-HD), объектив 3,6 мм, DNR, DWDR, SBLC, HLC, Sense-Up, OSD, 1 цифровой HD-SDI и 1 аналоговый BNC выходы, вандалоустойчивое исполнение. Размеры, мм: Ø100x80. Питание: DC12V 200 mA</p>	звоните!	5643	6270	4076
<p><b>LVDM-2081/012 VF SDI</b></p>  <p>Встроенная ИК-подсветка до 20м, 1/2.8" Panasonic, макс.разрешение - 1920x1080 (Full-HD), объектив 2,8~12 мм, DNR, DWDR, SBLC, HLC, Sense-Up, OSD, 1 цифровой HD-SDI и 1 аналоговый BNC выходы, вандалоустойчивое исполнение. Размеры, мм: Ø142x100. Питание: DC12V 300 mA</p>	звоните!	6480	7200	4680

		Ваша скидка	Опт, руб.	Розн, руб.	Закр1, руб. (от 100 т.р. / мес.)
			"-10%"		"-35%"
<b>Уличные цветные видеокамеры с ИК-подсветкой</b>					
	<b>LVIR-3012/012</b> Встроенная ИК-подсветка до 15 м, 1/3" SONY Super HAD II, 420 ТВЛ, 0,15/0,0 Лк, объектив board-lens 3,6 мм, AES: 1/50~1/100000, AWB, BLC, FLK, -35°C~45°C, IP66, DC 12V 400 mA, Ø55x170 мм.	звоните!	1080	1200	780
	<b>LVIR-7010/012</b> Встроенная ИК-подсветка до 20 м, 1/3" CMOS Pixel Plus 1099, 700 ТВЛ, 0,15/0,0 Лк, объектив board-lens 3,6 мм + ICR, AES: 1/50~1/100000, DPC, AWB, BLC, FLK, -35°C~45°C, IP66, DC 12V 400 mA, Ø55x170 мм.	звоните!	1710	1900	1235
	<b>LVIR-5021/012</b> Встроенная ИК-подсветка до 20 м, 1/3" SONY Super HAD II, 600 ТВЛ, 0,1/0,0 Лк, объектив board-lens 3,6 мм, AES: 1/50~1/100000, 2D-DNR, DPC, AWB/ATW, BLC, FLK, -35°C~45°C, IP66, DC 12V 430 mA, Ø74x130 (155) мм.	звоните!	2385	2650	1723
	<b>LVIR-7021/012</b> Встроенная ИК-подсветка до 20 м, 1/3" Sharp, 700 ТВЛ, 0,05 / 0,0 Лк, объектив board-lens 3,6 мм, AES: 1/50~1/100000, OSD, D-WDR, 3D-DNR, Sense-Up (x2~x1024), DPC, LSC, Smart-IR LED, AWB/ATW, BLC, FLK, -35°C~45°C, IP66, DC 12V 430 mA, Ø74x130 (155) мм.	звоните!	2925	3250	2113
	<b>LVIR-9021/012</b> Встроенная ИК-подсветка до 30 м, 1/3" Sony CMOS IMX138 1280x720 пикс., 1000 ТВЛ, 0,01 / 0,0 Лк, объектив board-lens 3,6 мм, ICR, UTC, 3D-DNR, AWB/ATW, BLC, -35°C~45°C, IP66, DC 12V 430 mA, Ø74x130 (155) мм.	звоните!	2993	3325	2161
<b>Акция!</b>					
	<b>LVIR-5041/012 VF</b> Встроенная ИК-подсветка до 40 м, внешняя регулировка объектива, 1/3" SONY Super HAD II, 600 ТВЛ, 0,1 / 0,0 Лк, варифокальный объектив 2.8~12 мм, AES: 1/50~1/100000, 2D-DNR, DPC, AWB/ATW, BLC, FLK. Автоподогрев: -45°C~50°C, IP66, DC 12V 560 mA, Ø83x145 (207) мм.	<b>1890</b>			
	<b>LVIR-5044/012 VF</b> Встроенная ИК-подсветка до 40 м, внешняя регулировка объектива, 1/3" SONY Super HAD II, 650 ТВЛ, 0,05 / 0,0 Лк, варифокальный объектив 2.8~12 мм, AES: 1/50~1/100000, OSD, D-WDR, 3D-DNR, Sense-Up (x2~x512), DPC, LSC, Smart-IR LED, AWB/ATW, HBLC, FLK. Автоподогрев: -45°C~50°C, IP66, DC 12V 560 mA, Ø83x145 (207) мм.	звоните!	3510	3900	2535
	<b>LVIR-7040/012 VF</b> Встроенная ИК-подсветка до 40 м, внешняя регулировка объектива, 1/3" CMOS Pixel Plus 1099, 700 ТВЛ, 0,15/0,0 Лк, варифокальный объектив 2.8~12 мм + ICR, AES: 1/50~1/100000, AWB, BLC, FLK. Автоподогрев: -45°C~50°C, IP66, DC 12V 650 mA, Ø83x145 (207) мм.	звоните!	3060	3400	2210
	<b>LVIR-7042/012 VF</b> Встроенная ИК-подсветка до 40 м, внешняя регулировка объектива, DSP Effio-E, 1/3" SONY ICX673, 700 ТВЛ, 0,1 / 0,0 Лк, варифокальный объектив 2.8~12 мм, AES: 1/50~1/100000, OSD, 2D-DNR, DPC, LSC, Smart-IR LED, AWB/ATW, BLC, FLK. Автоподогрев: -45°C~50°C, IP66, DC 12V 650 mA, Ø83x145 (207) мм.	звоните!	3465	3850	2503
	<b>LVIR-7045/012 VF</b> Встроенная ИК-подсветка до 60 м, внешняя регулировка объектива, DSP Effio-E, 1/3" SONY ICX673, 700 ТВЛ, 0,1 / 0,0 Лк, варифокальный объектив 9~22 мм, AES: 1/50~1/100000, OSD, 2D-DNR, DPC, LSC, Smart-IR LED, AWB/ATW, BLC, FLK. Автоподогрев: -45°C~50°C, IP66, DC 12V 780 mA, Ø100x145 (225) мм.	звоните!	4860	5400	3510
	<b>LVIR-7046/012 VF</b> Встроенная ИК-подсветка до 90 м, внешняя регулировка объектива, DSP Effio-E, 1/3" SONY ICX673, 700 ТВЛ, 0,1 / 0,0 Лк, варифокальный объектив 5~50 мм, AES: 1/50~1/100000, OSD, 2D-DNR, DPC, LSC, Smart-IR LED, AWB/ATW, BLC, FLK. Автоподогрев: -45°C~50°C, IP66, DC 12V 900 mA, Ø100x145 (225) мм.	звоните!	5445	6050	3933
	<b>LVIR-7044/012 VF</b> Встроенная ИК-подсветка до 40 м, внешняя регулировка объектива, DSP Effio-P, 1/3" Sony ICX 663, 700 ТВЛ, 0,03 / 0,0 Лк, варифокальный объектив 2.8~12 мм, AES: 1/50~1/120000, OSD, True WDR, 3D-DNR, Sense-Up (x2~x512), DPC, AWB/ATW, BLC, FLK. Автоподогрев: -45°C~50°C, IP66, DC 12V 700 mA, Ø83x145 (207) мм.	звоните!	5238	5820	3783
	<b>LVIR-9041/012 VF</b> Встроенная ИК-подсветка до 40 м, внешняя регулировка объектива, 1/3" Sony IMX138 1280x720 пикс., 1000 ТВЛ, 0,01 / 0,0 Лк, варифокальный объектив 2.8~12 мм, ICR, UTC, 3D-DNR, AWB/ATW, BLC. Автоподогрев: -45°C~50°C, IP66, DC 12V 700 mA, Ø83x145 (207) мм.	звоните!	4095	4550	2958
<b>Купольные цветные видеокамеры со встроенной ИК-подсветкой</b>					
	<b>LVDM-5000/012</b> Встроенная ИК-подсветка до 20 м, 1/3" CMOS Pixel Plus, 600 ТВЛ, 0,15/0,0 Лк, объектив board-lens 3,6 мм + ICR, AES: 1/50~1/100000, DPC, AWB, BLC, FLK, -10°C~45°C, DC 12V 300 mA, Ø94x73 мм	звоните!	1188	1320	858

	<b>LVDM-5071/012</b> Встроенная ИК-подсветка до 20 м, 1/3" SONY Super HAD II, 600 ТВЛ, 0,1/0,0 Лк, объектив board-lens 3,6 мм, AES: 1/50~1/100000, <b>2D-DNR</b> , DPC, AWB/ATW, BLC, FLK, вандалоустойчивое исполнение, -10°C~45°C, DC 12V <b>300 mA</b> , Ø94x94 мм	<b>Акция!</b> <b>1080</b>			
	<b>LVDM-7070/012</b> Встроенная ИК-подсветка до 20 м, 1/3" CMOS Pixel Plus 1099, 700 ТВЛ, 0,15/0,0 Лк, объектив board-lens 3,6 мм + ICR, AES: 1/50~1/100000, DPC, AWB, BLC, FLK, вандалоустойчивое исполнение, -10°C~45°C, DC 12V <b>300 mA</b> , Ø94x94 мм	звоните!	1764	<b>1960</b>	1274
	<b>LVDM-7072/012</b> Встроенная ИК-подсветка до 20 м, DSP Effio-E, 1/3" SONY ICX673, <b>700 ТВЛ</b> , 0,1 / 0,0 Лк, объектив board-lens 3,6 мм, AES: 1/50~1/100000, <b>OSD, 2D-DNR</b> , DPC, LSC, Smart-IR LED, AWB/ATW, BLC, FLK, вандалоустойчивое исполнение, -10°C~45°C, DC 12V <b>300 mA</b> , Ø94x94 мм	звоните!	2565	<b>2850</b>	1853
	<b>LVDM-9071/012</b> Встроенная ИК-подсветка до 20 м, 1/3" Sony CMOS IMX138 1280x720 пикс., <b>1000 ТВЛ</b> , 0,01 / 0,0 Лк, объектив board-lens 3,6 мм, ICR, UTC, <b>3D-DNR</b> , AWB/ATW, BLC, вандалоустойчивое исполнение, -10°C~45°C, DC 12V <b>300 mA</b> , Ø94x94 мм	звоните!	2678	<b>2975</b>	1934
	<b>LVDM-7080/012 VF</b> Встроенная ИК-подсветка до 30 м, внешняя регулировка объектива, 1/3" CMOS Pixel Plus 1099, 700 ТВЛ, 0,15/0,0 Лк, варифокальный объектив 2.8~12 мм + ICR, AES: 1/50~1/100000, DPC, AWB, BLC, FLK, вандалоустойчивое исполнение, -10°C~45°C, DC 12V <b>400 mA</b> , Ø120x121 мм	звоните!	2655	<b>2950</b>	1918
	<b>LVDM-7082/012 VF</b> Встроенная ИК-подсветка до 30 м, внешняя регулировка объектива, DSP Effio-E, 1/3" SONY ICX673, 700 ТВЛ, 0,1 / 0,0 Лк, варифокальный объектив 2.8~12 мм, AES: 1/50~1/100000, <b>OSD, 2D-DNR</b> , DPC, LSC, Smart-IR LED, AWB/ATW, BLC, FLK, вандалоустойчивое исполнение, -10°C~45°C, DC 12V <b>400 mA</b> , Ø120x121 мм	звоните!	3420	<b>3800</b>	2470
	<b>LVDM-9081/012 VF</b> Встроенная ИК-подсветка до 30 м, внешняя регулировка объектива, 1/3" Sony IMX138 1280x720 пикс., <b>1000 ТВЛ</b> , 0,01 / 0,0 Лк, варифокальный объектив 2.8~12 мм, ICR, UTC, <b>3D-DNR</b> , AWB/ATW, BLC, вандалоустойчивое исполнение, -10°C~45°C, DC 12V <b>400 mA</b> , Ø120x121 мм	звоните!	3623	<b>4025</b>	2616
<b>Купольные цветные видекамеры</b>					
	<b>LVDM-3012/012</b> День/ночь, DSP 1/4" Sharp, 420 ТВЛ, 0,3 Лк (ч/б режим), объектив board-lens 3,6 мм, AES: 1/50~1/100000, AWB, BLC, FLK, -10°C~45°C, DC 12V <b>120 mA</b> , Ø113x77 мм	<b>Акция!</b> <b>410</b>			
	<b>LVDM-5010/012</b> DSP 1/3" CMOS, 600 ТВЛ, 0,25 Лк, объектив board-lens 3,6 мм, AES: 1/50~1/100000, AWB/ATW, BLC, FLK, -10°C~45°C, DC 12V <b>120 mA</b> , Ø113x77 мм	звоните!	990	<b>1100</b>	715
	<b>LVDM-5011/012</b> День/ночь, DSP 1/3" SONY Super HAD II, 600 ТВЛ, 0,1 Лк (ч/б режим), объектив board-lens 3,6 мм, AES: 1/50~1/100000, <b>2D-DNR</b> , DPC, AWB/ATW, BLC, FLK, -10°C~45°C, DC 12V <b>120 mA</b> , Ø113x77 мм	звоните!	1710	<b>1900</b>	1235
	<b>LVDM-5014/012</b> День/ночь, DSP 1/3" SONY Super HAD II, 650 ТВЛ, 0,15(цв.)/0,05 (ч/б режим без накопления) Лк, объектив board-lens 3,6 мм, AES: 1/50~1/100000, <b>OSD, D-WDR, 3D-DNR</b> , Sense-Up (x2~x512), DPC, LSC, AWB/ATW, HBLC, FLK, -10°C~45°C, DC 12V <b>120 mA</b> , Ø120x78 мм	звоните!	2340	<b>2600</b>	1690
	<b>LVDM-7012/012</b> День/ночь, DSP Effio-E, 1/3" SONY ICX673, <b>700 ТВЛ</b> , 0,1(цв.)/0,03 (ч/б.) Лк, объектив board-lens 3,6 мм, AES: 1/50~1/100000, <b>OSD, 2D-DNR</b> , DPC, AWB/ATW, BLC, FLK, -10°C~45°C, DC 12V <b>120 mA</b> , Ø120x78 мм	звоните!	2340	<b>2600</b>	1690
	<b>LVDM-7011/012</b> День/ночь, DSP 1/3" Sharp, <b>700 ТВЛ</b> , 0,15(цв.)/0,05 (ч/б режим без накопления) Лк, объектив board-lens 3,6 мм, AES: 1/50~1/100000, <b>OSD, D-WDR, 3D-DNR</b> , Sense-Up (x2~x1024), DPC, LSC, AWB/ATW, BLC, FLK, -10°C~45°C, DC 12V <b>120 mA</b> , Ø120x78 мм	звоните!	2340	<b>2600</b>	1690
	<b>LVDM-5122/012 VF</b> День/ночь, 1/3" SONY Super HAD II, 600 ТВЛ, 0,1 Лк (ч/б режим), варифокальный объектив 2.8~12 мм, AES: 1/50~1/100000, <b>2D-DNR</b> , DPC, AWB/ATW, BLC, FLK, -10°C~45°C, DC 12V <b>120 mA</b> , Ø129x87 мм	звоните!	2385	<b>2650</b>	1723
	<b>LVDM-5145/012 VF</b> День/ночь, DSP 1/3" SONY Super HAD II, 650 ТВЛ, 0,15(цв.)/0,05 (ч/б режим без накопления) Лк, варифокальный объектив 2.8~12 мм, AES: 1/50~1/100000, <b>OSD, D-WDR, 3D-DNR</b> , Sense-Up (x2~x512), DPC, LSC, AWB/ATW, HBLC, FLK, вандалоустойчивое исполнение, -10°C~45°C, DC 12V <b>120 mA</b> , Ø140x94 мм	звоните!	3285	<b>3650</b>	2373

	<b>LVDM-7122/012 VF</b> День/ночь, DSP Effio-E, 1/3" SONY ICX673, 700 ТВЛ, 0,1(цв.)0,03 (ч/б.) Лк, варифокальный объектив 2.8~12 мм, AES: 1/50~1/100000, OSD, 2D-DNR, DPC, AWB/ATW, BLC, FLK, -10°C~45°C, DC 12V 120 mA, Ø129x87 мм	звоните!	3240	3600	2340
<b>Миниатюрные цветные видеокамеры</b>					
	<b>LVUF-5014/012</b> Корпус типа "летающая тарелка", 1/3" SONY Super HAD II, 650 ТВЛ, 0,15/0,05 Лк, объектив board-lens 3,6 мм, AES: 1/50~1/100000, D-WDR, 3D-DNR, Sense-Up (x4), DPC, AWB/ATW,BLC, FLK, вандалоустойчивое исполнение + врезное крепление в потолок, -10°C~45°C, DC 12V 120 mA, Ø98x50 мм	<b>Акция!</b>  <b>990</b>			
	<b>LVBL-3011/012</b> День/Ночь, 1/3" Sony Super HAD, 420 ТВЛ, 0,5 / 0,25 Лк, >48 dB, объектив 3,6 мм, AES: 1/50~1/100000, AWB, BLC, кронштейн в комплекте, DC 12V 130 mA, Ø19x75 мм	звоните!	1710	1900	1235
	<b>LVBL-5012/012 (LVBL-5012/012 PI)</b> День/Ночь, 1/3" Sony Super HAD, 540 ТВЛ, 0,5 / 0,25 Лк, >48 dB, объектив 3,6 мм / "полный конус" 3,7 мм, AES: 1/50~1/100000, AWB, BLC, кронштейн в комплекте, DC 12V 120 mA, Ø19x75 мм	звоните!	3960	4400	2860
	<b>LVQD-3011/012</b> День/Ночь, 1/3" Sony Super HAD, 420 ТВЛ, 0,5 / 0,25 Лк, >48 dB, объектив 3,6 мм, AES: 1/50~1/100000, AWB, BLC, миникорпус, кронштейн в комплекте, DC 12V 130 mA, 30x30x32 мм	звоните!	1620	1800	1170
	<b>LVQD-3021/012</b> День/Ночь, 1/3" Sony Super HAD, 420 ТВЛ,0,15 Лк (ч/б.), ~50 dB, объектив 3,6 мм, AES: 1/50~1/100000, AWB, BLC, миникорпус, кронштейн в комплекте, DC 12V, 130 mA 35x35x30 мм	звоните!	1125	1250	813
	<b>LVQD-5012/012</b> День/Ночь, 1/3" Sony Super HAD, 540 ТВЛ, 0,5 / 0,25 Лк, >48 dB, объектив 3,6 мм, AES: 1/50~1/100000, AWB, BLC, Миникорпус, кронштейн в комплекте, DC 12V 130 mA, 30x30x32 мм	звоните!	2925	3250	2113
	<b>LVQD-7012/012</b> День/Ночь, DSP Effio-E, 1/3" SONY ICX673, 700 ТВЛ, 0,1 / 0,03 Лк, объектив 3,6 мм, AES: 1/50~1/100000, OSD, 2D-DNR, DPC, LSC, AWB/ATW, BLC, FLK,миникорпус, кронштейн в комплекте, DC 12V 120 mA, 39x39x30 мм	звоните!	3150	3500	2275
	<b>LVQD-7012/012 PI</b> День/Ночь, DSP Effio-E, 1/3" SONY ICX673, 700 ТВЛ, 0,1 / 0,03 Лк, "полный конус" 3,7, AES: 1/50~1/100000, OSD, 2D-DNR, DPC, LSC, AWB/ATW, BLC, FLK,миникорпус, кронштейн в комплекте, DC 12V 120 mA, 39x39x30 мм	звоните!	3285	3650	2373
<b>Пульты управления купольными поворотными видеокамерами</b>					
	<b>LVK-128-0101</b> ПДУ и программирования для скоростных купольных камер: Трехосевой джойстик, LCD дисплей, RS-485, протоколы PELCO D/P и др., до 128 камер.	звоните!	6750	7500	4875
	<b>LVK-128-0102</b> ПДУ и программирования для скоростных купольных камер: Трехосевой джойстик, LCD дисплей, RS-485, протоколы PELCO D/P и др., до 128 камер.	звоните!	6750	7500	4875
<b>Скоростные купольные поворотные видеокамеры</b>					
	<b>LVNS-4252/012</b> Скоростная поворотная купольная камера с программным режимом день/ночь 1/4" SONY CCD, разрешение 500 ТВЛ, сигнал/шум ~60dB Мин. освещенность: 0,05/0,001 Лк  ZOOM-объектив с АРД, фокусное расстояние 3,8~38 мм - оптическое увеличение x10 BLC - компенсация фоновой засветки изображения Амплитуда поворота: по горизонтали 0~360°, по вертикали 0~90° Скорость поворота: по горизонтали 350°/сек и вертикали 250°/сек Функция AUTO FLIP, OSD-меню Интерфейс управления: RS-485 по протоколам Pelco-P/D и др. Уличное исполнение, класс защиты - IP66. Автоподогрев, рабочий диапазон температур: -40°C~50°C. Питание - DC 12V 1.5A	<b>Акция!</b>  <b>7200</b>			
	<b>LVNS-5225/024</b> Скоростная поворотная купольная камера с полнофункциональным режимом день/ночь (ICR) 1/4" SONY CCD, разрешение 540 ТВЛ, сигнал/шум - >50dB Мин. освещенность: 0,05 Лк (цв.) ZOOM-объектив с АРД, фокусное расстояние 3,6~98 мм - оптическое увеличение x27, цифровое - x10 ICR - сдвигаемый ИК-фильтр, BLC - компенсация фоновой засветки изображения Амплитуда поворота: по горизонтали 0~360°, по вертикали 0~90° Скорость поворота: по горизонтали 300°/сек и вертикали 300°/сек Функция AUTO FLIP, OSD-меню Интерфейс управления: RS-485 по протоколам Pelco-P/D и др. Уличное исполнение, класс защиты - IP66. Автоподогрев, рабочий диапазон температур: -40°C~50°C. Питание - AC 24V 3A  Внимание: видеокамера работает полнофункционально только с пультами марки LVK !	звоните!	18000	20000	13000
	<b>LVNS-5226/024</b> Скоростная поворотная купольная камера с полнофункциональным режимом день/ночь (ICR) и программированием автопатрулирования (236 предустановок, 8 туров по 30 точек каждый, 4 автосканирования) Цифровой процессор (DSP) Sony Effio-S 1/4" SONY ExView HAD II, разрешение 650 ТВЛ, сигнал/шум - 60 dB Мин. освещенность: 0,5/0,001 Лк ZOOM-объектив с АРД, фокусное расстояние 3,2~86 мм - оптическое увеличение x27, цифровое x10, максимальное увеличение x270 ICR - сдвигаемый ИК-фильтр, BLC - компенсация фоновой засветки изображения WDR - широкий динамический диапазон SSNR - усовершенствованная технология шумоподавления	звоните!	20520	22800	14820

	<p>DRC - сжатие динамического диапазона  <b>Амплитуда поворота:</b> по горизонтали 0°-360°, по вертикали 0°-90°  <b>Скорость поворота:</b> по горизонтали и вертикали - до 300%/сек  <b>Функция AUTO FLIP, OSD-меню</b>  <b>Интерфейс управления:</b> RS-485 по протоколам Pelco-P/D и др.  <b>Уличное исполнение, класс защиты - IP66. Автоподогрев, рабочий диапазон температур:</b> -40°С~50°С. Питание - AC 24V 3A, Габаритные размеры, мм: Ø240x270  <b>Внимание: Пульты марки LVK гарантированно обеспечивают полнофункциональный режим работы видеокамеры!</b></p>				
	<p><b>LVHS-5221/024</b>  <b>Скоростная поворотная купольная камера с полнофункциональным режимом день/ночь (ICR) и программированием автосканирования (204 предустановки, 9 туров по 16 точек каждый, 20 режимов автосканирования)</b>  <b>1/4" SONY High Sensivity CCD, разрешение 580/600 ТВЛ, сигнал/шум - 52dB</b>  <b>Мин. освещенность: 0,5/0,001 Лк</b>  <b>ZOOM-объектив с АРД, фокусное расстояние 3,6~98 мм - оптическое увеличение x27, цифровое x10</b>  <b>ICR - сдвигаемый ИК-фильтр, BLC - компенсация фоновой засветки изображения</b>  <b>3D-DNR - улучшенный алгоритм цифрового шумоподавления</b>  <b>Амплитуда поворота:</b> по горизонтали 0°-360°, по вертикали 0°-90°  <b>Скорость поворота:</b> по горизонтали 350%/сек и вертикали 350%/сек  <b>Функция AUTO FLIP, OSD-меню</b>  <b>Интерфейс управления:</b> RS-485 по протоколам Pelco-P/D и др.  <b>Уличное исполнение, класс защиты - IP66. Автоподогрев, рабочий диапазон температур:</b> -40°С~50°С. Питание - AC 24V 3A, Габаритные размеры, мм: Ø240x270  <b>Внимание: видеокамера работает полнофункционально только с пультами марки LVK !</b></p>	звоните!	27000	30000	19500
	<p><b>LVHS-5241/024</b>  <b>Скоростная поворотная купольная камера с ИНФРАКРАСНОЙ ПОДСВЕТКОЙ до 120, полнофункциональным режимом день/ночь (ICR) и программированием автосканирования (204 предустановки, 9 туров по 16 точек каждый, 20 режимов автосканирования)</b>  <b>1/4" SONY High Sensivity CCD, разрешение 580/600 ТВЛ, сигнал/шум - 52 dB</b>  <b>Мин. освещенность: 0,5/0,001 Лк</b>  <b>ZOOM-объектив с АРД, фокусное расстояние 3,6~98 мм - оптическое увеличение x27, цифровое x10</b>  <b>ICR - сдвигаемый ИК-фильтр, BLC - компенсация фоновой засветки изображения</b>  <b>3D-DNR - улучшенный алгоритм цифрового шумоподавления</b>  <b>Амплитуда поворота:</b> по горизонтали 0°-360°, по вертикали 0°-90°  <b>Скорость поворота:</b> по горизонтали 350%/сек и вертикали 350%/сек  <b>Функция AUTO FLIP, OSD-меню</b>  <b>Интерфейс управления:</b> RS-485 по протоколам Pelco-P/D и др.  <b>Уличное исполнение, класс защиты - IP66. Автоподогрев, рабочий диапазон температур:</b> -40°С~50°С. Питание - AC 24V 3A, Габаритные размеры, мм: Ø240x270  <b>Внимание: видеокамера работает полнофункционально только с пультами марки LVK !</b></p>	звоните!	31950	35500	23075
	<p><b>LVHS-5242/024</b>  <b>Скоростная поворотная купольная камера с ИНФРАКРАСНОЙ ПОДСВЕТКОЙ до 150м, полнофункциональным режимом день/ночь (ICR) и программированием автосканирования (230 предустановок, 8 туров по 32 точки каждый, различные режимы сканирования)</b>  <b>Корейский видеомодуль высочайшего качества CNB!</b>  <b>1/4" SONY High Sensivity CCD, разрешение 580/600 ТВЛ, сигнал/шум - 52 dB</b>  <b>Мин. освещенность: 0,5/0,001 / 0 (в режиме с ИК-подсветкой) Лк</b>  <b>ZOOM-объектив с АРД, фокусное расстояние 3,6~98 мм - оптическое увеличение x27, цифровое x10, максимальное увеличение x270</b>  <b>ICR - сдвигаемый ИК-фильтр, BLC - компенсация фоновой засветки изображения</b>  <b>3D-DNR - улучшенный алгоритм цифрового шумоподавления</b>  <b>Амплитуда поворота:</b> по горизонтали 0°-360°, по вертикали 0°-90°  <b>Скорость поворота:</b> по горизонтали и вертикали - до 250%/сек  <b>Функция AUTO FLIP, OSD-меню</b>  <b>Интерфейс управления:</b> RS-485 по протоколам Pelco-P/D и др.  <b>Уличное исполнение, класс защиты - IP66. Автоподогрев, рабочий диапазон температур:</b> -40°С~50°С. Питание - AC 24V 3A, Габаритные размеры, мм: Ø240x270  <b>Внимание: Пульты марки LVK гарантированно обеспечивают полнофункциональный режим работы видеокамеры!</b></p>	звоните!	35550	39500	25675
	<p><b>LVHS-7241/024</b>  <b>Скоростная поворотная купольная камера с ИНФРАКРАСНОЙ ПОДСВЕТКОЙ до 120м, полнофункциональным режимом день/ночь (ICR) и программированием автосканирования (230 предустановок, 8 туров по 32 точки каждый, различные режимы сканирования)</b>  <b>Корейский видеомодуль высочайшего качества CNB!</b>  <b>1/4" SONY High Sensivity CCD, разрешение 700 ТВЛ, сигнал/шум - 52 dB</b>  <b>Мин. освещенность: 0,5/0,001 / 0 (в режиме с ИК-подсветкой) Лк</b>  <b>ZOOM-объектив с АРД, фокусное расстояние 5~90 мм - оптическое увеличение x18, цифровое x10, максимальное увеличение x180</b>  <b>ICR - сдвигаемый ИК-фильтр, BLC - компенсация фоновой засветки изображения</b>  <b>3D-DNR - улучшенный алгоритм цифрового шумоподавления</b>  <b>Амплитуда поворота:</b> по горизонтали 0°-360°, по вертикали 0°-90°  <b>Скорость поворота:</b> по горизонтали и вертикали - до 250%/сек  <b>Функция AUTO FLIP, OSD-меню</b>  <b>Интерфейс управления:</b> RS-485 по протоколам Pelco-P/D и др.  <b>Уличное исполнение, класс защиты - IP66. Автоподогрев, рабочий диапазон температур:</b> -40°С~50°С. Питание - AC 24V 1A, Габаритные размеры, мм: Ø240x270  <b>Внимание: Пульты марки LVK гарантированно обеспечивают полнофункциональный режим работы видеокамеры!</b></p>	звоните!	18450	20500	13325